



Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung und 90cm Rohr Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik und TÜV zertifiziert Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Ref.Nr.	X3033
Art.Nr.	SPAHA48/900
EAN13	4031136001346

Andere Eigenschaften	
Farbe	Grau
Liefermethode	Einzelverpackung
Teleskop Abstand	520 - 870mm

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Palette	50 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	5.562,00 g
Bruttovolumen	18,95 dm ³
Bruttogewicht	6.130,00 g
Breite	927,00 mm
Höhe	170,00 mm
Tiefe	96,00 mm
Bauteilgewicht	5.562,00 g

Highlights

- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck
- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben

- Schrauben inklusive
- Mastschutzkappe inklusive
- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

Technische Spezifikationen : Ref. X3033

Halterungsmodell		Ausleger
Halterungsmaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	48
Abstand	cm	95