



Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung und 90cm Rohr Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik und TÜV zertifiziert

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	X3033
Art.Nr.	SPAHA48/900
EAN13	4031136001346

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
Liefermethode	Einzelverpackung
Teleskop Abstand	520 - 870mm

Verpackung

Karton	1 Stk.
Palette	50 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	6.440,00 g
Bruttogewicht	6.440,00 g
Breite	927,00 mm
Höhe	170,00 mm
Tiefe	96,00 mm
Hauptproduktgewicht	5.562,00 g

Highlights

- Bester Korosionsschutz durch Feuerverzinkung
- TÜV zertifiziert
- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck

Merkmale

- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben
- Schrauben inklusive
- Mastschutzkappe inklusive
- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

Technische Spezifikationen : Ref. X3033

Halterungsmodell			Ausleger
Haltermaterial			Stahl
Für Masten mit Ø	mm		48
Abstand	cm		95