

# Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung und 90cm Rohr Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik und TÜV zertifiziert Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

| | |
|---|---|
| Ref.Nr. | X3035 |
| Art.Nr. | SPAHA48/900E |
| EAN13 | 4031136001421 |

| Andere Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Liefermethode | Einzelverpackung |
| Teleskop Abstand | 870 - 1200mm |

| Verpackung | |
|---|---|
| Karton | 1 Stk. |

| Physische Daten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 7.717,00 g |
| Bruttovolumen | 22,05 dm³ |
| Bruttogewicht | 7.220,00 g |
| Breite | 920,00 mm |
| Höhe | 150,00 mm |
| Tiefe | 110,00 mm |
| Bauteilgewicht | 7.220,00 g |

## Highlights

- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck
- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben
- Schrauben inklusive

- Mastschutzkappe inklusive
- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

# **Technische Spezifikationen** : Ref. X3035

| | | |
|---|---|---|
| **Halterungsmodell** | | Ausleger |
| **Halterungsmaterial** | | Stahl |
| **Für Masten mit Ø** | mm | 48 |
| **Abstand** | cm | 120 |