



## Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung und 90cm Rohr Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik und TÜV zertifiziert

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | X3036         |
| <b>Art.Nr.</b> | SPAHA48/900K  |
| <b>EAN13</b>   | 4031136044473 |

### Andere Eigenschaften

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Farbe</b>            | Grau             |
| <b>Liefermethode</b>    | Einzelverpackung |
| <b>Teleskop Abstand</b> | 390 - 520mm      |

### Verpackung

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Karton</b> | 1 Stk. |
| <b>Karton</b> | 1 Stk. |

### Physische Daten

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 5.960,00 g |
| <b>Bruttovolumen</b>  | 22,16 dm³  |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 6.446,00 g |
| <b>Breite</b>         | 935,00 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 150,00 mm  |
| <b>Tiefe</b>          | 115,00 mm  |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 5.960,00 g |

### Highlights

- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck
- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben
- Schrauben inklusive
- Mastschutzkappe inklusive
- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

## Technische Spezifikationen : Ref. X3036

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Halterungsmodell   |    | Ausleger |
| Halterungsmaterial |    | Stahl    |
| Für Masten mit Ø   | mm | 48       |
| Abstand            | mm | 600      |