



Sparrenhalter mit TÜV-Zulassung und 130cm Rohr Keine Beschädigung der Dachdämmung

Sparrenhalter in Teleskop-Technik und TÜV zertifiziert

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	X3028
Art.Nr.	SPAHA48/1300
EAN13	4031136001353

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
Liefermethode	Einzelverpackung
Teleskop Abstand	520 - 870mm

Verpackung

Karton	1 Stk.
Palette	40 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	6.920,00 g
Bruttovolumen	24,38 dm³
Bruttogewicht	7.684,00 g
Breite	1.320,00 mm
Höhe	150,00 mm
Tiefe	98,00 mm
Bauteilgewicht	6.920,00 g

Highlights

- Robuste Ausführung um Kondenswasser zu vermeiden
- 800 N (35 m/s) Staudruck
- Kompatibel mit SPAZ Zubehör-Set
- T-Eisen: Materialstärke 4 mm. Höhe nur 15 cm - dadurch für geringe Lattenabstände geeignet
- Die drei Löcher sind versetzt angeordnet - dadurch geringe Spaltgefahr des Sparrens
- 6 10 mm x 100 mm Fixierschrauben
- Schrauben inklusive
- Mastschutzkappe inklusive
- Für Sat-Antennen mit Durchmesser 100 cm

Technische Spezifikationen : Ref. X3028

Halterungsmodell		Ausleger
Halterungsmaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	48
Abstand	mm	870