



Luminaria AtmosLED Serie Z 12LED 40W

Alumbrado vial interurbano y para áreas exteriores diversas

Luminaria vial altamente versátil adaptable a cualquier entorno exterior, construida en polímero técnico y aluminio extruido anodizado especialmente diseñada para una perfecta gestión térmica, optimización de la vida útil de servicio y resistencia a ambientes agresivos. Pensada para incrementar el ahorro energético y reducir los costes de mantenimiento gracias a su elevada eficiencia y durabilidad.

AtmosLED presenta múltiples opciones de potencia, número de LEDs y ópticas. De este modo, estas luminarias son válidas para ubicaciones muy diversas, siendo ideales tanto en zonas que requieran gran cantidad de luz distribuida de manera homogénea, como en zonas con mayor restricción, tanto en lo que respecta a la intensidad lumínica como en lo que respecta a la proyección de la luz.

Por otra parte, la serie Z ofrece la máxima flexibilidad añadiendo un conector estándar Zhaga Book 18 que permite establecer una conexión Plug&Play con nodos de telegestión y facilitar la integración con sensores. Ofrece también regulación CLO (Constant Lumen Output), programación a través de NFC y dimming preprogramado multinivel de 5 escalones.

Además, esta interfaz abierta permite que la serie Z se pueda conectar a sistemas de telegestión, combinando las posibilidades de una completa integración con sensorización adicional. Incorpora drivers certificados D4i y protocolos de comunicación DALI2, Ready2Mains y U6Me2 a través de la red eléctrica. Así, nuestras luminarias se integran perfectamente en cualquier proyecto de Smart City.

Ref.	68090200
------	----------

Otras características

Número de LEDs	12
Control de iluminación	Telegestionable

Datos físicos

Peso neto	3.803,00 g
Volumen bruto	22,40 dm ³

Potencia	40,00 W	Peso bruto	4.357,00 g
Embalajes		Anchura	256,00 mm
		Altura	338,00 mm
		Profundidad	88,00 mm
		Peso del producto principal	3.803,00 g
Caja	1 Unidades		

Destaca por

- **Durabilidad y resistencia:** cuerpo compacto de polímero técnico y aluminio extruido y anodizado, resistente a la corrosión incluso en los ambientes más agresivos
- **Gran versatilidad:** AtmosLED se adapta a todo tipo de contextos y situaciones
- **100% seguridad eléctrica:** clase II sin necesidad de conexión a tierra y certificado SELV
- **Ahorro energético:** larga vida útil sin necesidad de mantenimiento, lo que aumenta el ahorro respecto a otras tecnologías, llegando a conseguir un ahorro de hasta el 80%
- **Respalda la calidad del cielo nocturno:** acorde a los requerimientos del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), la luminaria es apta para zonas de especial protección contra contaminación lumínica (emisión de flujo al hemisferio superior < 0,1%)
- **100 % made in Televes:** tecnología diseñada y fabricada en nuestras instalaciones de vanguardia, garantizando un total control, con exigentes seguimientos de calidad, sobre cada una de las fases de producción

Descubre

Nuestras gamas de luminarias contemplan un amplio rango de potencias y número de leds, además de ser personalizables en los tipos de control de iluminación, temperaturas de color, ópticas y su distribución lumínica, y acabados. **Puedes configurar tu producto según estos parámetros, y pedirlo mediante su referencia numérica o lógica,** de la siguiente forma:

Elegir la luminaria por la referencia numérica:

Es un código numérico compuesto por 14 dígitos:

- Los 6 primeros dígitos forman un código que depende de la Serie de la luminaria, el número de LEDs y la potencia
- Los siguientes 8 dígitos permiten elegir los parámetros configurables de la luminaria: control de iluminación, temperatura de color, tipo óptica y acabado

Ref madre		Dimming		Tª color		Óptica		Color Chasis	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sin Dimming	18	PC Ámbar	02	SP	02	Negro
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personalizado
				27	2700K	17	T2-C90		

30	3000K	18	T3-B90
----	-------	----	--------

40	4000K
----	-------

Elegir la luminaria por la referencia lógica:

Es un código alfanumérico compuesto por una cantidad ilimitada de caracteres, que describen las características de la luminaria mediante abreviaturas lógicas, para facilitar su interpretación. Se divide en 2 grupos de caracteres, separados por un guion:


- En el primer grupo se especifica: la serie de la luminaria, el número de leds, la temperatura de color, y el control de iluminación
- En el segundo grupo se especifica: el tipo de óptica, el acabado y la potencia

Un ejemplo de referencia lógica: UA2418D-D90BL53


- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura de color: PC Ámbar
- **D** – Incluye dimming
- **D90** – Óptica D90
- **BL** – Color Negro
- **53** – 53W de Potencia

Gama y N° LEDs		Tª color		Dimming		Óptica	Color Chasis		Potencia	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Ámbar	(vacío)	Sin Dimming	SP	BL	Negro	53	53W
		22	2200K	D	Dimming	D90	xx	Personalizado	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							


Documentación gráfica

ME



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 88\%$
Distribución lumínica

P


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 94\%$
Distribución lumínica


T2


cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 90\%$
Distribución lumínica

T3



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 92\%$
Distribución lumínica

SCL




cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 86\%$
Distribución lumínica

APZ




cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 96\%$
Distribución lumínica

T4



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 94\%$
Distribución lumínica

Características



Resistencia y durabilidad

La luminaria AtmosLED está constituida por un cuerpo de polímero técnico y aluminio extruido y anodizado que aumenta su dureza, obteniendo un grado de protección IK10 contra impactos físicos. Las tapas laterales están fabricadas en polímero técnico y toda la tornillería es de acero inoxidable, otorgando gran resistencia a la corrosión y garantizando así su durabilidad.



Una luminaria para todas las situaciones

La serie AtmosLED se presenta como una solución de iluminación altamente versátil que se ajusta a todo tipo de viales. Se presentan múltiples opciones de potencia y número de LEDs, así como distintas posibilidades en su colocación, de esta manera AtmosLED logra adaptarse a cada una de las necesidades del entorno.

Su estética combina sencillez con funcionalidad, siendo ideal su uso tanto para zonas urbanas (calles, avenidas, plazas...), zonas de tráfico (autopistas, vías rápidas, carreteras...) como para diversas áreas exteriores (centros comerciales, áreas industriales, aparcamientos...).



Impecable gestión térmica

La estructura de la luminaria AtmosLED está formada por una envolvente de polímero técnico y aluminio extruido con curvas de disipación que forman parte del propio perfil y se ubican en una cavidad ventilada.

Se disponen dos zonas independientes, una cavidad estanca (IP67) en la que se encuentra el equipo y las conexiones eléctricas y una cavidad ventilada que actúa como disipador, evitando la transferencia de calor entre ambos puntos.

La protección térmica de la electrónica maximiza la vida útil de la luminaria (L90B10 > 100.000h a 25°C) y mejora su eficiencia (hasta 160 lm/W).



Comodidad en la instalación

El diseño compacto y estilizado de la luminaria facilita su manejo en los procesos de instalación, reduciendo los tiempos de montaje.



Estanqueidad integral

La serie AtmosLED cuenta con un grado de estanqueidad IP66 en la luminaria completa. Se garantiza así una protección absoluta de cada componente electrónico y elemento interno, ante la entrada de partículas sólidas y líquidos.


Además, dispone de un dispositivo compensador de presión lo que evita la posible absorción de polvo y humedad debido a diferencias de presión entre el interior y el exterior de la luminaria.

Del mismo modo, las conexiones de las luminarias AtmosLED proporcionan estanqueidad y seguridad eléctrica en todo momento, gracias al uso de prensaestopas M16 que garantizan un grado IP67 en la cavidad estanca del equipo y un grado IP68 en los conectores externos.



Máxima seguridad eléctrica

La luminaria AtmosLED cuenta con los niveles de protección eléctrica más exigentes: su Clase II garantiza la seguridad sin necesidad de conexión a tierra gracias al doble aislamiento de los componentes. Por otro lado, el certificado SELV proporciona un voltaje de salida menor a 60V, minimizando el riesgo de electrocución en caso de fallo del sistema. Además, su driver, grupo óptico y conexiones IP67 ofrecen una protección integral a todos los elementos ópticos y electrónicos contra el ingreso de agua y polvo, eliminando cualquier efecto provocado por agentes externos.



Un mundo de posibilidades

Cada situación requiere de unas características determinadas de iluminación, por ello nuestras luminarias ofrecen múltiples alternativas para satisfacer las necesidades de cada contexto:


- Amplia selección de temperaturas de color de gran homogeneidad (SDCM<3): PC Ámbar, 2.200, 2.700, 3.000, 4.000°K
- Disponibles 7 tipos de ópticas diferentes para conseguir una iluminación adaptada a cualquier entorno: P, ME, T2, T3, T4, APZ y SCL
- Variedad de acabados en cualquier color de la gama RAL
- CRI>70 y disponibles bajo pedido CRI>80 y CRI>90

Y si no encuentras lo que buscas, disponemos de aún más opciones bajo demanda. Estaremos encantados de estudiar tu proyecto de forma personalizada y sin compromiso. Contacta con nosotros y te ayudaremos a escoger la iluminación perfecta.



Diseñada y fabricada 100% made in Televes

Nuestras instalaciones vanguardistas constan de todos los medios para la creación de esta luminaria, de principio a fin. Esto implica desde el diseño electrónico y mecánico, mediante avanzados procesos de simulación, hasta la fabricación de los circuitos, placas y todos los elementos del chasis, mediante minuciosos procesos constructivos y ensamblado en líneas robotizadas. Un proceso de diseño y fabricación propio ofrece además otras ventajas, como la verificación de la calidad en cada punto del desarrollo.



Control y conectividad

Esta gama incorpora drivers certificados D4i (Digital Illumination Interface Alliance), que tienen la capacidad de almacenar datos de la luminaria. Al mismo tiempo, D4i define cómo alimentar desde el driver a otros dispositivos DALI2 conectados a través del bus, facilitando la comunicación con sensores.

Todas las luminarias de la Serie Z disponen de regulación DALI2 y CLO e incluyen el conector estándar Zhaga Book 18, que permite la conexión Plug&Play con nodos de telegestión y la integración de múltiples sensores (presencia, crepuscular, ruido, calidad del aire...).

Especificaciones técnicas : Ref. 68090200

Número de leds					12				
Potencia	W				40				
Dimming preprogramado					Si				
Interfaz de control					Dali 2				
Tipo de conexión del nodo/sensor					1x Zhaga				
Opciones de tipo de ópticas					ME		APZ	SCL	T4
Tipo de lente		P	T2	T3	Lente PC		Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K	3000K		4000K		PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	4800		5200	5400		6000		2480
Eficiencia lumínica	lm/W	120		130	135		150		62
Intensidad del LED	mA	500		500	500		500		1000
Duración	h				100000				
Vida útil					L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)					Si				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)					< 3				
Índice de reproducción cromática (IRC)					70				
Marcado CE					Si				
Certificado ENEC					No				
Clase protección IEC					Clase II				
Conforme con EU/Rohs					Si				
Grado IK (bloque óptico)					10				
Grado IK (luminaria completa)					10				
Grado IP (bloque óptico)					68				
Grado IP (luminaria completa)					66				
Color					Aluminio				
Material					Aluminio				
Material de la cubierta					Sin cubierta				
Material fijación					Aluminio				
Diámetro del poste Max	mm				60				
Diámetro del poste Min	mm				42				
Tipo de montaje					Entrada superior / lateral				
Superficie enfrentada al viento	m²				0,064				
Número de módulos LED					1				
Factor de potencia mínimo					0.9500				
Tipo de fuente de luz					LED				
Fuente de luz sustituible					Si				
Cable					Si				
Tolerancia consumo energía	%				5				
Tolerancia flujo lumínico	%				8				
Conexión eléctrica					Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A				26				
Voltaje de entrada Max	Vac				240				
Voltaje de entrada Min	Vac				220				
Frecuencia de red					50 Hz				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C				40				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C				-35				

Especificaciones técnicas : Ref. 68090200

Número de leds					12				
Potencia	W				40				
Dimming preprogramado					Si				
Interfaz de control					Dali 2				
Tipo de conexión del nodo/sensor					1x Zhaga				
Opciones de tipo de ópticas					ME		APZ	SCL	T4
Tipo de lente		P	T2	T3	Lente PC		Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K	3000K		4000K		PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	4800		5200	5400		6000		2480
Eficiencia lumínica	lm/W	120		130	135		150		62
Intensidad del LED	mA	500		500	500		500		1000
Duración	h				100000				
Vida útil					L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)					Si				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)					< 3				
Índice de reproducción cromática (IRC)					70				
Marcado CE					Si				
Certificado ENEC					No				
Clase protección IEC					Clase II				
Conforme con EU/Rohs					Si				
Grado IK (bloque óptico)					10				
Grado IK (luminaria completa)					10				
Grado IP (bloque óptico)					68				
Grado IP (luminaria completa)					66				
Color					Aluminio				
Material					Aluminio				
Material de la cubierta					Sin cubierta				
Material fijación					Aluminio				
Diámetro del poste Max	mm				60				
Diámetro del poste Min	mm				42				
Tipo de montaje					Entrada superior / lateral				
Superficie enfrentada al viento	m²				0,064				
Número de módulos LED					1				
Factor de potencia mínimo					0.9500				
Tipo de fuente de luz					LED				
Fuente de luz sustituible					Si				
Cable					Si				
Tolerancia consumo energía	%				5				
Tolerancia flujo lumínico	%				8				
Conexión eléctrica					Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A				26				
Voltaje de entrada Max	Vac				240				
Voltaje de entrada Min	Vac				220				
Frecuencia de red					50 Hz				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C				40				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C				-35				

Especificaciones técnicas : Ref. 68090200

Número de leds					12				
Potencia	W				40				
Dimming preprogramado					Si				
Interfaz de control					Dali 2				
Tipo de conexión del nodo/sensor					1x Zhaga				
Opciones de tipo de ópticas					ME		APZ	SCL	T4
Tipo de lente		P	T2	T3	Lente PC		Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K	3000K		4000K		PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	4800		5200	5400		6000		2480
Eficiencia lumínica	lm/W	120		130	135		150		62
Intensidad del LED	mA	500		500	500		500		1000
Duración	h				100000				
Vida útil					L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)					Si				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)					< 3				
Índice de reproducción cromática (IRC)					70				
Marcado CE					Si				
Certificado ENEC					No				
Clase protección IEC					Clase II				
Conforme con EU/Rohs					Si				
Grado IK (bloque óptico)					10				
Grado IK (luminaria completa)					10				
Grado IP (bloque óptico)					68				
Grado IP (luminaria completa)					66				
Color					Aluminio				
Material					Aluminio				
Material de la cubierta					Sin cubierta				
Material fijación					Aluminio				
Diámetro del poste Max	mm				60				
Diámetro del poste Min	mm				42				
Tipo de montaje					Entrada superior / lateral				
Superficie enfrentada al viento	m²				0,064				
Número de módulos LED					1				
Factor de potencia mínimo					0.9500				
Tipo de fuente de luz					LED				
Fuente de luz sustituible					Si				
Cable					Si				
Tolerancia consumo energía	%				5				
Tolerancia flujo lumínico	%				8				
Conexión eléctrica					Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A				26				
Voltaje de entrada Max	Vac				240				
Voltaje de entrada Min	Vac				220				
Frecuencia de red					50 Hz				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C				40				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C				-35				