

Patchcordy podwójne LC/APC, jednomodowy (SM), LSFH wewnętrzne

Jednomodowy podwójny kabel światłowodowy (SM) wyposażony w złącza LC/APC do łączenia elementów sieci optycznej. Będąc kablem podwójnym, jest on odpowiedni do sieci puntk-punkt, w której stosuje się to samo okno dla pobierania i wysyłania.
Opakowanie pojedyncze.

Nr Kat.	230680
Nr log.	OK2LCAPC05
EAN13	8424450303122

Inne funkcje	
Kolor	Pomarańczowy
Długość	0,50 m

Opakowanie	
Woreczek	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	19,00 g
Objętość brutto	0,34 dm³
Waga brutto	20,00 g
Szerokość	160,00 mm
Wysokość	105,00 mm
Głębokość	20,00 mm
Główna waga produktu	19,00 g

Cechy wyróżniające

- Małe tłumienie
- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Identyfikatory każdego włókna
- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Kabel podwójny: dwa kable światłowodowe
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy
- Złącza LC/APC
- Dostępne różne długości

Specyfikacje techniczne : Ref. 230680

Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica struktury włókna	mm	0,85
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Nie
Tłumienność 1310nm	dB/km	< 0,4
Tłumienność 1550nm	dB/km	< 0,3
Straty wtrąceniowe w złączu 2	dB	< 0,5
Straty odbiciowe w złączu 2	dB	> 60
Rodzaj złącza optycznego 1		LC
Rodaj polerowanie (Złącza optycznego 1)		APC
Rodzaj złącza optycznego 2		LC
Rodaj polerowanie (Złącza optycznego 2)		APC
Długość kabla	m	0,5
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych
Min. kąt zgięcia	mm	15
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70