Odgałęźnik końcowy F 4D 5...2400MHz 8dB



4-drożny odgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. IJego straty w odgałęzieniu (8dB) oraz brak wyjścia przejściowego sprawiają, że nadaje się do montażu w pierwszej kondygnacji.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością elektryczną dzięki miniaturyzacji zastosowanej w komponentach elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN. Opakowanie: pudełko kartonowe, 10 szt.

Nr Kat.	519341
Nr log.	AZS48FZ
EAN13	8424450267882

Opakowanie	
Pudełko	10 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	82,00 g
Objętość brutto	0,11 dm³
Waga brutto	82,00 g
Szerokość	109,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	18,00 mm

Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10º kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie

- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część odgałęźnika
- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnału jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Brak wyjścia przelotowego
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

Specyfikacje techniczne : Ref. 519341

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		4	
Kondygnacja		1	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty odgałęzienia	dB	8,5	9
Izolacja Odgał. Odgał.	dB	> 20	> 20
Złącza		"F" żeńskie	