Odgałęźnik F 4D 5...2400MHz 24dB



4-drożny odgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. IJego straty w odgałęzieniu (24dB) sprawiają, że nadaje się do montażu w kondygnacji 6 i 8.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością elektryczną dzięki miniaturyzacji zastosowanej w komponentach elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN. Opakowanie: pudełko kartonowe, 10 szt.

Nr Kat.	519345
Nr log.	AZS424FZ
EAN13	8424450267929

Opakowanie	
Pudełko	10 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	85,00 g
Objętość brutto	0,11 dm^3
Waga brutto	85,00 g
Szerokość	109,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	18,00 mm

Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10º kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie
- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część odgałęźnika

- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnału jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- Niskie straty
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Przejście prądu stałego z wyjść do wejściao
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

Specyfikacje techniczne : Ref. 519345

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		4	
Kondygnacja		6...8	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	2,3	2,5
Straty odgałęzienia	dB	23,2	23,5
Izolacja Odgał. Odgał.	dB	> 20	> 20
Złącza		"F" żeńskie	
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prad	mA	350	
Przejście DC		Wej. Wyj.	