Avtappare F-typ, 8-vägs 5...2400 MHz 14 dB



8-vägs avtappare med F-kontakt för SMATV-installation. Dess tappförlust (14dB) samt avsaknaden av passutgång gör den lämplig för installation på våningsplan 1.

Den uppvisar ett högeffektivt elektriskt beteende tack vare miniatyriseringen som tillämpas i de inkluderade elektroniska komponenterna. Dessutom ger dess Zamak-chassi bra avskärmning.

Den är avsedd för inomhusinstallation på vägg, stativ eller standard DIN-skena.
Levereras i box med 10 enheter.

Ref.	519382
	AZS812FZ
EAN13	8424450268001

Förpackning	
Låda	10 st.

Fysisk data	
Nettovikt	131,00 g
Bruttovolym	0,17 dm³
Bruttovikt	131,00 g
Bredd	176,00 mm
Höjd	54,00 mm
Djup	18,00 mm

Utmärkande egenskaper

- Monteringsflexibilitet: den kan monteras fastskruvad på väggen, i rackpaneler med muttrar på kontakterna eller på en standard DIN-skena (med adapter ref. 519901)
- Bekväm fastsättning av kabeln, tack vare en 10º lutningsvinkel på F-kontakterna från installationsväggen
- Utrymmesoptimering i boxar och skåp: ingångarna/utgångarna är alltid placerade på samma sida
- Bättre organisation av installationen: tillåter kabelpassage genom dess bakre del

- Enheterna i F-serien kan kopplas ihop genom anslutning tillsammans så endast en jordkabel behövs
- Signalnivån bibehålls i uttag, även vid lång kabelutläggning, tack vare en bättre respons gällande signalens jämnhet
- Enastående tillförlitlighet: robotiserad tillverkning med nya generationens mikrokomponenter
- Bra skärmning (klass A), tillverkad av Zamak
- F-anslutning med längre gänga för att underlätta och säkra installationen i rackpanaler
- Indoors installation
- Jordskruv ingår
- Ingen pass till utgång
- 100 % europeisk design, kvalitet och tillverkning

Tekniska specifikationer : Ref. 519382

Frequency range	MHz	5 ... 2400	
Number of outputs		8	
Floors		1	
Inputs/Bands		TERR	SAT
Tap losses	dB	15	14
Rejection between taps	dB	> 20	> 20
Connectors		"F" female	