Televes

# Partitore F 2 Vie 5...2400MHz 5/4dB

Partitore a 2 vie con connettori F, per segnali SMATV. Presenta basse perdite di passaggio grazie al suo design compatto e al suo efficiente comportamento elettronico. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.

Partitori per installazioni da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard.

| | |
|---|---|
| **Art.** | 519502 |
| **Art. Logico** | SAV25FZ |
| **EAN13** | 8424450267813 |

## Altre caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Metodo di fornitura** | Imballo multipo |

## Imballo

| | |
|---|---|
| **Scatola** | 10 pz. |

## Dati fisici

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 59,00 g |
| **Volume lordo** | 0,08 dm³ |
| **Peso lordo** | 63,00 g |
| **Larghezza** | 74,00 mm |
| **Altezza** | 54,00 mm |
| **Profondità** | 18,00 mm |
| **Peso del prodotto principale** | 59,00 g |

## Si distingue per

- Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901)
- Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione
- Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato
- Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore
- Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra
- Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio
- Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia
- Basse perdite di passaggio
- Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak
- Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack
- Montaggio da interno
- Include vite per la messa a terra
- Passaggio di DC dalle uscite all'ingresso
- Design, qualità e produzione 100% europei

Televes®

## **Caratteristiche tecniche** : Ref. 519502

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Intervallo di frequenze** | MHz | 5 ... 2400 | |
| **Numero di uscite** | | 2 | |
| **Ingressi/Bandes** | | TERR | SAT |
| **Perdite di passaggio** | dB | 5 | 4 |
| **Isolamento tra uscite** | dB | > 20 | > 20 |
| **Connettori** | | “F” femmina | |
| **Tensione massima** | V | 24 | |
| **Corrente massima** | mA | 350 | |
| **Passaggio DC** | | Usc.Ing. | |