



## Répartiteur F 4D 5...2400MHz 9/8dB

Répartiteur de 4 directions avec connecteurs F, pour les signaux SMATV. Il présente de faibles pertes de transmission grâce à la miniaturisation appliquée aux composants électroniques, ce qui améliore son comportement électrique. En outre, son châssis offre un blindage élevé grâce à sa construction en Zamak.

Répartiteurs pour installation intérieure, montage mural, en rack ou sur rail DIN standard.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf.         | 519504        |
| Réf. Logique | SAV49FZ       |
| EAN13        | 8424450267875 |

### Autres caractéristiques

**Modes de livraison** Emballage collectif

### Emballage

**Boîte** 10 pièces

### Données physiques

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Poids net</b>                  | 86,00 g   |
| <b>Volume brut</b>                | 0,12 dm³  |
| <b>Poids brut</b>                 | 90,00 g   |
| <b>Largeur</b>                    | 109,00 mm |
| <b>Hauteur</b>                    | 54,00 mm  |
| <b>Profondeur</b>                 | 18,00 mm  |
| <b>Poids du produit principal</b> | 86,00 g   |

### Vous aimerez

- Flexibilité de montage : il peut être installé vissé au mur, sur des plaques de rack avec des écrous sur ses connecteurs, ou sur rail DIN standard (avec adaptateur réf. 519901)
- Enfilage facile du câble, grâce à l'angle d'inclinaison de 10° des connecteurs F par rapport à la paroi d'installation
- Optimisation de l'espace dans les armoires et les coffrets : les connecteurs sont toujours positionnés du même côté
- Meilleure organisation de l'installation : permet de faire passer le câblage par l'arrière de l'installation
- La gamme peut être reliée entre elles, au moyen de la vis de mise à la terre elle-même, ne nécessitant qu'un seul câble de mise à la terre
- Maintien des niveaux dans la prise, même avec de longs parcours de câbles, grâce à une meilleure planéité dans la réponse du passage des câbles
- Haute fiabilité : fabrication en ligne robotisée avec des microcomposants de dernière génération
- Faibles pertes de passage
- Blindage élevé (classe A), en Zamak
- Connecteurs F avec une plus grande longueur de filetage, pour une installation facile et sûre sur une plaque de montage en rack
- Montage en intérieur
- Vis de mise à la terre incluse
- Passage de CC des sorties vers l'entrée
- Conception, qualité et fabrication 100% européennes

## Caractéristiques techniques : Ref. 519504

|                         |     |             |      |
|-------------------------|-----|-------------|------|
| Bande passante          | MHz | 5 ... 2400  |      |
| Nombre de sorties       |     | 4           |      |
| Entrées/Bandes          |     | TERR        | SAT  |
| Pertes de passage       | dB  | 9           | 8    |
| Isolation entre sorties | dB  | > 20        | > 20 |
| Connecteurs             |     | "F" femelle |      |
| Tension max.            | V   | 24          |      |
| Courant max.            | mA  | 350         |      |
| Passage CC              |     | Sort.↔Entr. |      |