# F -fördelare 4-vägs 5...2400 MHz 9/8 dB




4-vägs fördelare med F-anslutning för SMATV-installation. Den uppvisar ett högeffektivt elektriskt beteende tack vare miniatyriseringen som tillämpas i de inkluderade elektroniska komponenterna. Dessutom ger dess Zamak-chassi bra avskärmning.

Den är avsedd för inomhusinstallation på vägg, stativ eller standard DIN-skena.

| | |
|---|---|
| Ref. | 519504 |
| | SAV49FZ |
| EAN13 | 8424450267875 |

| Andra funktioner | |
|---|---|
| Försörjningsmetod | Multipack |

| Förpackning | |
|---|---|
| Låda | 10 st. |

| Fysisk data | |
|---|---|
| Nettovikt | 86,00 g |
| Bruttovolym | 0,12 dm³ |
| Bruttovikt | 90,00 g |
| Bredd | 109,00 mm |
| Höjd | 54,00 mm |
| Djup | 18,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 86,00 g |

## Utmärkande egenskaper

- Monteringsflexibilitet: den kan monteras fastskruvad på väggen, i rackpaneler med muttrar på kontakterna eller på en standard DIN-skena (med adapter ref. 519901)
- Bekväm fastsättning av kabeln, tack vare en 10º lutningsvinkel på F-kontakterna från installationsväggen
- Utrymmesoptimering i boxar och skåp: ingångarna/utgångarna är alltid placerade på samma sida
- Bättre organisation av installationen: tillåter kabelpassage genom dess bakre del
- Enheterna i F-serien kan kopplas ihop genom anslutning tillsammans så endast en jordkabel behövs
- Signalnivån bibehålls i uttag, även vid lång kabelutläggning, tack vare en bättre respons gällande signalens

jämnhet

- Enastående tillförlitlighet: robotiserad tillverkning med nya generationens mikrokomponenter
- 100 % europeisk design, kvalitet och tillverkning
- Låga genomgångsförluster
- Bra skärmning (klass A), tillverkad av Zamak
- F-anslutning med längre gänga för att underlätta och säkra installationen i rackpanaler
- Indoors installation
- Jordskruv ingår
- DC-pass från utgång till ingång

# **Tekniska specifikationer** : Ref. 519504

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Frequency range** | MHz | 5 ... 2400 | |
| **Number of outputs** | | 4 | |
| **Inputs/Bands** | | TERR | SAT |
| **Through losses** | dB | 9 | 8 |
| **Rejection between outputs** | dB | > 20 | > 20 |
| **Connectors** | | "F" female | |
| **Voltage max.** | V | 24 | |
| **Max. current** | mA | 350 | |
| **DC pass** | | Out In | |