F -fördelare 3-vägs 5...2400 MHz 8/7 dB



3-vägs fördelare med F-anslutning för SMATV-installation. Den uppvisar ett högeffektivt elektriskt beteende tack vare miniatyriseringen som tillämpas i de inkluderade elektroniska komponenterna. Dessutom ger dess Zamak-chassi bra avskärmning.

Den är avsedd för inomhusinstallation på vägg, stativ eller standard DIN-skena.

Ref.	519503
	SAV37FZ
EAN13	8424450267868

Andra funktioner	
Försörjningsmetod	Multipack

Förpackning	
Låda	10 st.

Fysisk data	
Nettovikt	59,00 g
Bruttovolym	0,08 dm³
Bruttovikt	63,00 g
Bredd	74,00 mm
Höjd	54,00 mm
Djup	18,00 mm
Huvudproduktens vikt	59,00 g

Utmärkande egenskaper

- Monteringsflexibilitet: den kan monteras fastskruvad på väggen, i rackpaneler med muttrar på kontakterna eller på en standard DIN-skena (med adapter ref. 519901)
- Bekväm fastsättning av kabeln, tack vare en 10º lutningsvinkel på F-kontakterna från installationsväggen
- Utrymmesoptimering i boxar och skåp: ingångarna/utgångarna är alltid placerade på samma sida
- Bättre organisation av installationen: tillåter kabelpassage genom dess bakre del
- Enheterna i F-serien kan kopplas ihop genom anslutning tillsammans så endast en jordkabel behövs
- Signalnivån bibehålls i uttag, även vid lång kabelutläggning, tack vare en bättre respons gällande signalens

jämnhet

- Enastående tillförlitlighet: robotiserad tillverkning med nya generationens mikrokomponenter
- 100 % europeisk design, kvalitet och tillverkning
- Låga genomgångsförluster
- Bra skärmning (klass A), tillverkad av Zamak
- F-anslutning med längre gänga för att underlätta och säkra installationen i rackpanaler
- Indoors installation
- Jordskruv ingår
- DC-pass från utgång till ingång

Tekniska specifikationer : Ref. 519503

Frequency range	MHz	5 ... 2400	
Number of outputs		3	
Inputs/Bands		TERR	SAT
Through losses	dB	8	7
Rejection between outputs	dB	> 20	> 20
Connectors		"F" female	
Voltage max.	V	24	
Max. current	mA	350	
DC pass		Out In	