



## Partitore F 5 Vie 5...2400MHz 11/10dB

Partitore a 5 vie con connettori F, per segnali SMATV. Presenta basse perdite di passaggio grazie al suo design compatto e al suo efficiente comportamento elettronico. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.

Partitori per installazioni da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 519505        |
| <b>Art. Logico</b> | SAV511FZ      |
| <b>EAN13</b>       | 8424450267936 |

### Altre caratteristiche

**Metodo di fornitura** Imballo multiplo

### Imballo

**Scatola** 10 pz.

### Dati fisici

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 86,00 g              |
| <b>Volume lordo</b>                 | 0,12 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>                   | 90,00 g              |
| <b>Larghezza</b>                    | 109,00 mm            |
| <b>Altezza</b>                      | 54,00 mm             |
| <b>Profondità</b>                   | 18,00 mm             |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 86,00 g              |

### Si distingue per

- Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901)
- Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10° dei connettori F rispetto alla parete di installazione
- Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato
- Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore
- Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra
- Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio
- Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia
- Basse perdite di passaggio
- Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak
- Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack
- Montaggio da interno
- Include vite per la messa a terra
- Passaggio di DC dalle uscite all'ingresso
- Design, qualità e produzione 100% europei

Caratteristiche tecniche : Ref. 519505

|                         |     |             |      |
|-------------------------|-----|-------------|------|
| Intervallo di frequenze | MHz | 5 ... 2400  |      |
| Numero di uscite        |     | 5           |      |
| Ingressi/Bandes         |     | TERR        | SAT  |
| Perdite di passaggio    | dB  | 11          | 10   |
| Isolamento tra uscite   | dB  | > 20        | > 20 |
| Connettori              |     | "F" femmina |      |
| Tensione massima        | V   | 24          |      |
| Corrente massima        | mA  | 350         |      |
| Passaggio DC            |     | Usc. ÷ Ing. |      |