

Registro de fibra óptica para instalación en carril DIN Hasta 12 Fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Dispone de un soporte para su instalación en carril DIN estándar. Es habitual su utilización en redes de fibra óptica en ámbitos industriales, gracias a su gran robustez frente a condiciones adversas como golpes o altas temperaturas.
Permite alojar en su interior hasta 12 fusiones de fibra. Incluye espacio para conectar hasta 8 adaptadores ópticos SC Simplex. En el caso de utilizar adaptadores LC Dúplex, de menor tamaño, solo serán necesarios 6 para conseguir dar salida a las 12 fibras (6x2) de capacidad que ofrece el registro.

Ref.	233102
Ref. Lógica	OVB812IK
EAN13	8424450305768

Embalajes

Caja	1 Unidades

Datos físicos

Peso neto	575,00 g
Peso bruto	635,00 g
Anchura	40,00 mm
Altura	148,00 mm
Profundidad	138,00 mm
Peso del producto	575,00 g

Destaca por

- Material robusto gracias a su fabricación en acero
- Entrada/salida del cable multifibra mediante 2 prensaestopas PG11 en la parte superior y 2 gomas de acceso en la parte inferior
- Incorpora 2 soportes que permiten alojar hasta 6 fusiones cada uno
- Se incluyen 12 protectores termo-retráctiles para las fusiones y 4 bridas de sujeción para la correcta organización en el interior del registro
- Incluye soporte para anclaje en carril DIN estándar
- Formato compacto y discreto
- Dificulta las manipulaciones externas gracias al cierre con tornillos que incluye
- Tornillería para anclaje a pared incluida
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 40mm x 148mm x 138mm
- Color gris (RAL 7038)

Especificaciones técnicas : Ref. 233102

Número de fibras		12
Número de entrada de tubos		2.0000
Entradas pretroqueladas		No
Tipo de cierre		Tapa
Bloqueo de puerta delantera		Tornillo
Tipo de conexiones		Fusión
Tipo de instalación		Pared
Conexión a tierra		No
Material		Acero
Color		Gris
Alto	mm	128
Ancho	mm	125
Profundidad	mm	36