



Registro de fibra óptica para instalación en carril DIN Hasta 12 Fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Dispone de un soporte para su instalación en carril DIN estándar. Es habitual su utilización en redes de fibra óptica en ámbitos industriales, gracias a su gran robustez frente a condiciones adversas como golpes o altas temperaturas.

Permite alojar en su interior hasta 12 fusiones de fibra. Incluye espacio para conectar hasta 8 adaptadores ópticos SC Simplex. En el caso de utilizar adaptadores LC Dúplex, de menor tamaño, solo serán necesarios 6 para conseguir dar salida a las 12 fibras (6x2) de capacidad que ofrece el registro.

| | |
|--------------------|---------------|
| Ref. | 233102 |
| Ref. Lógica | OVB812IK |
| EAN13 | 8424450305768 |

Embalajes

| | |
|-------------|------------|
| Caja | 1 Unidades |
|-------------|------------|

Datos físicos

| | |
|----------------------|----------------------|
| Peso neto | 575,00 g |
| Volumen bruto | 1,22 dm ³ |
| Peso bruto | 635,00 g |
| Anchura | 40,00 mm |
| Altura | 148,00 mm |
| Profundidad | 138,00 mm |

Peso del producto principal 575,00 g

Destaca por

- Material robusto gracias a su fabricación en acero
- Entrada/salida del cable multifibra mediante 2 prensaestopas PG11 en la parte superior y 2 gomas de acceso en la parte inferior
- Incorpora 2 soportes que permiten alojar hasta 6 fusiones cada uno
- Se incluyen 12 protectores termo-retráctiles para las fusiones y 4 bridas de sujeción para la correcta organización en el interior del registro
- Incluye soporte para anclaje en carril DIN estándar
- Formato compacto y discreto
- Dificulta las manipulaciones externas gracias al cierre con tornillos que incluye
- Tornillería para anclaje a pared incluida
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 40mm x 148mm x 138mm
- Color gris (RAL 7038)

Especificaciones técnicas : Ref. 233102

| | | | |
|-----------------------------|----|--|----------|
| Número de fibras | | | 12 |
| Número de entrada de tubos | | | 2.0000 |
| Entradas retroqueladas | | | No |
| Tipo de cierre | | | Tapa |
| Bloqueo de puerta delantera | | | Tornillo |
| Tipo de conexiones | | | Fusión |
| Tipo de instalación | | | Pared |
| Conexión a tierra | | | No |
| Material | | | Acero |
| Color | | | Gris |
| Alto | mm | | 128 |
| Ancho | mm | | 125 |
| Profundidad | mm | | 36 |