



Coffret pour fibre optique pour installation sur rail DIN Jusqu'à 12 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est équipé d'un support pour l'installation sur un rail DIN standard. Il est couramment utilisé dans les réseaux de fibres optiques en milieu industriel, grâce à sa grande robustesse face aux conditions défavorables telles que les chocs ou les températures élevées.

Il a une capacité de 12 épissures par fusion de fibres. Il comprend un espace pour connecter jusqu'à 8 adaptateurs optiques SC Simplex. En cas d'utilisation d'adaptateurs LC Duplex, plus petits, 6 seulement seront nécessaires pour produire les 12 fibres (6x2) de capacité offertes par le registre.

| | |
|---------------------|---------------|
| Réf. | 233102 |
| Réf. Logique | OVB812IK |
| EAN13 | 8424450305768 |

Emballage

| | |
|--------------|----------|
| Boîte | 1 pièces |
|--------------|----------|

Données physiques

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Poids net | 575,00 g |
| Volume brut | 1,22 dm ³ |
| Poids brut | 635,00 g |
| Largeur | 40,00 mm |
| Hauteur | 148,00 mm |
| Profondeur | 138,00 mm |
| Poids du produit | 575,00 g |

Vous aimerez

- Matériau robuste grâce à la construction en acier
- Entrée/sortie des câbles multifibres par presse étoupe PG11 à la partie supérieure et 2 caoutchoucs d'accès à la partie inférieure
- 2 Supports, chacun pour un maximum de 6 fusions
- Comprend 12 gaines de protection thermorétractables pour les fusions et 4 brides de fixation pour une disposition correcte à l'intérieur du coffret
- Comprend le support pour le montage sur rail DIN standard
- Format compact et discret
- Empêche les manipulations extérieures grâce à la serrure à vis incluse dans la porte
- Visserie pour fixation murale incluse
- Dimensions (Larg x H x Pr): 40mm x 148mm x 138mm
- Couleur gris (RAL 7038)

Caractéristiques techniques : Ref. 233102

| | | | |
|--------------------------------|----|--|-----------|
| Nombre de fibres | | | 12 |
| Nombre d'entrées de tubes | | | 2.0000 |
| Entrées pré-perforées | | | Non |
| Type de fermeture | | | Couvercle |
| Verrouillage de la porte avant | | | Vis |
| Type de connexions | | | Fusion |
| Type d'installation | | | Murale |
| Mise à la terre | | | Non |
| Matériel | | | Acier |
| Couleur | | | Gris |
| Hauteur | mm | | 128 |
| Largueur | mm | | 125 |
| Profondeur | mm | | 36 |