



Fiberkapsling för DIN-skeninstallation Upp till 12 fiber

Designad för att fungera för genomgång av optiska fiberkablar. Den stödjer installation på en standard DIN-skena. Den används ofta i fiberoptiska nätverk i industriella miljöer, tack vare sin robusthet mot ogynnsamma förhållanden såsom stötar eller höga temperaturer.

Rymmer upp till 12 skarvar och 8 adapttrar SC Simplex eller 6 LC Duplex.

Ref.	233102
	OVB812IK
EAN13	8424450305768

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	575,00 g
Bruttovolym	1,22 dm ³
Bruttovikt	635,00 g
Bredd	40,00 mm
Höjd	148,00 mm
Djup	138,00 mm
Huvudproduktens vikt	575,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare stålkonstruktion

- Ingång/utgång för flera kablar dels via 2 PG11-skruvanslutningar på ovansidan och ytterligare 2 gummianslutningar på undersidan
- Utrustad med 2 monteringsplintar som kan rymma upp till 6 skarvar vardera
- Innehar 12 krympskydd för skarvarna och 4 fixeringsflänsar för korrekt placering inuti höljet
- Den har stöd för montering på en standard DIN-skena
- Kompakt och diskret format
- Förhindrar intrång utifrån tack vare det medföljande skruvlåset
- Skruvar för väggmontering ingår
- Mått (B x H x D): 40mm x 148mm x 138mm
- Grå färg (RAL7038)

Tekniska specifikationer : Ref. 233102

Number of fibers			12
Number of tube inlets			2.0000
Pre-cut openings			No
Closure type			Cover
Front door locking system			Screw
Type of connections			Fusion splice
Installation type			Wall
Grounding			No
Material			Steel
Colour			Grey
Height	mm		128
Width	mm		125
Depth	mm		36