



Cable coaxial T100plus, 16RtC Euroclase Dca, en tubo corrugado de PVC

Cable coaxial RG-6 con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu), de doble blindaje, que incorpora una lámina antimigratoria (Ref.214110). Un cable 16RtC, de cubierta LSFH (Low Smoke, Free of Halogen).

Cable coaxial certificado para instalaciones ICT, al cumplir con una Euroclase Dca-s2,d2,a2 y un apantallamiento conforme a la norma UNE-EN50117-9-2.

El cable está protegido por un tubo corrugado que facilita la tarea de instalación y de canalización a través de las infraestructuras del edificio. El tubo corrugado aporta gran resistencia mecánica, protegiendo el cable frente a impactos, torsiones, dobleces, etc. De esta forma se alarga la vida útil del cableado sin daños, que podrían afectar negativamente al rendimiento de la instalación.

Ref.	214125
EAN13	8424450320884

Otras características

Color	Gris
Longitud	100,00 m
Diámetro del tubo	25,00 mm

Datos físicos

Peso neto	101,00 g
Volumen bruto	0,60 dm³
Peso bruto	101,00 g

Resistencia a la compresión del tubo	750,00 N
---	----------

Anchura	25,00 mm
----------------	----------

Altura	1.000,00 mm
---------------	-------------

Profundidad	25,00 mm
--------------------	----------

Peso del producto principal	101,00 g
------------------------------------	----------

Embalajes

Rollo	100 Metros
--------------	------------

Destaca por

- Conductores fabricados en cobre
- Euroclase Dca-s2,d2,a2
- Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos de la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características
- Resistencia a la compresión del tubo de 750N
- Cobertura exterior del cable de LSFH
- Impedancia característica de 75 Ohm
- Protegido con tubo corrugado de PVC que facilita la instalación y aporta resistencia mecánica

Especificaciones técnicas : Ref. 214125

Material del tubo			PVC																		
Color del tubo			Gris																		
Resistencia a la flexion			Curvable																		
Diámetro interior	mm		17																		
Diámetro exterior	mm		25																		
Resistencia a la compresión (EN 61386-1)	N		750																		
Resistencia al impacto (EN 61386-1)	J		2																		
Clase de resistencia al impacto (EN 61386-1)			Media (clase 3)																		
Temperatura de funcionamiento	°C		-25 ... 70																		
Modelo			T-100plus																		
Tipo de cable			RG-6																		
Estándar			EN 50117-9-2																		
Euroclase			Dca																		
Euroclase: Emisión de humos opacos			s2																		
Euroclase: Caída de partículas inflamadas			d2																		
Euroclase: Acidez			a2																		
Clase			B																		
Diámetro Conductor central	mm		1,13																		
Material Conductor central			Cobre (Cu)																		
Resistencia Conductor central	Ohm/km		< 20																		
Diámetro Dieléctrico	mm		4,8																		
Material Dieléctrico			Polietileno Expanso (PEE)																		
Color Dieléctrico			Blanco RAL 9003																		
Lámina interior			Cobre + Poliéster																		
Material Malla			Cobre																		
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc)			16																		
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns)			4																		
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø)	mm		0,1																		
Resistencia Malla	Ohm/km		< 20																		
Cobertura Malla	%		38																		
2ª lámina de blindaje			No																		
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico			No																		
Petro-Gel			No																		
Lámina antimigratoria			Si																		
Diámetro Cubierta exterior	mm		6,6																		
Material Cubierta exterior			LSFH																		
Radio de curvatura mínimo	mm		33																		
Impedancia de transferencia (5-30MHz)	mΩ /m		< 15																		
Blindaje a 1GHz	dB		> 75																		
Spark Test	Vac		3000																		
Capacidad	pF/m		55																		
Impedancia	Ω		75																		
Velocidad de propagación mín.	%		82																		
Frecuencias		5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atenuación (typ.)	dB/m	0,01	0,04	0,04	0,05	0,08	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,22	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,33
Pérdidas de retorno (min.)	dB	23	23	23	23	23	20	20	20	20	20	20	18	18	18	16	16	16	16	16	16