



Cable coaxial T100plus, 16RtC Euroclase Dca y blindaje clase A, en tubo corrugado de polipropileno

Cable coaxial RG-6 con vivo y malla fabricados en cobre (Cu/Cu) con una excelente cobertura del trenzado (75%) (Ref.214118). Es de doble blindaje, e incorpora una lámina antimigratoria. Un cable 16RtC, de cubierta LSFH (Low Smoke, Free of Halogen).

Cable coaxial certificado para instalaciones ICT, al cumplir con una Euroclase Dca-s2,d2,a1 y un apantallamiento conforme a la norma UNE-EN50117-9-2.

El cable está protegido por un tubo corrugado que facilita la tarea de instalación y de canalización a través de las infraestructuras del edificio. El tubo corrugado aporta gran resistencia mecánica, protegiendo el cable frente a impactos, torsiones, dobleces, etc. De esta forma se alarga la vida útil del cableado sin daños, que podrían afectar negativamente al rendimiento de la instalación. Por otra parte, el tubo corrugado es de polipropileno (PP), este material limita la propagación del fuego en caso de incendio, y está libre de halógenos, evitando la emisión de gases tóxicos que pueden causar graves lesiones a las personas. Es, por tanto, un material adecuado para instalaciones con gran afluencia de personas (centros comerciales, aeropuertos, hospitales, escuelas...), donde la seguridad es prioritaria.

Ref.	214148
EAN13	8424450320822

Otras características

Color	Gris
Longitud	100,00 m
Diámetro del tubo	25,00 mm
Resistencia a la compresión del tubo	750,00 N

Embalajes

Rollo	100 Metros
-------	------------

Datos físicos

Peso neto	110,00 g
Volumen bruto	0,60 dm³
Peso bruto	110,00 g
Anchura	25,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	25,00 mm
Peso del producto principal	110,00 g

Destaca por

- Conductores fabricados en cobre
- Apantallamiento de clase A
- Euroclase Dca-s2,d2,a1
- Lámina antimigratoria que evita la migración de los aditivos d la cubierta y la humedad al interior del cable, evitando así el deterioro de sus características
- Protegido con tubo corrugado de polipropileno (PP) que facilita la instalación y aporta resistencia mecánica

Especificaciones técnicas : Ref. 214148

Material del tubo			PP (Libre Halógenos)																			
Color del tubo			Gris																			
Resistencia a la flexion			Curvable																			
Diámetro interior	mm		17																			
Diámetro exterior	mm		25																			
Resistencia a la compresión (EN 61386-1)	N		750																			
Resistencia al impacto (EN 61386-1)	J		2																			
Clase de resistencia al impacto (EN 61386-1)			Media (clase 3)																			
Rigidez dieléctrica (50Hz) Min	kV		2																			
Resistencia al aislamiento (500V) Min	MΩ		100																			
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 60																			
Modelo			T-100plus																			
Tipo de cable			RG-6																			
Estándar			EN 50117-9-2																			
Euroclase			Dca																			
Euroclase: Emisión de humos opacos			s2																			
Euroclase: Caída de partículas inflamadas			d2																			
Euroclase: Acidez			a1																			
Clase			A																			
Diámetro Conductor central	mm		1,13																			
Material Conductor central			Cobre (Cu)																			
Resistencia Conductor central	Ohm/km		< 20																			
Diámetro Dieléctrico	mm		4,8																			
Material Dieléctrico			Polietileno Expanso (PEE)																			
Color Dieléctrico			Blanco RAL 9003																			
Lámina interior			Cobre + Poliéster																			
Material Malla			Cobre																			
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc)			16																			
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns)			8																			
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø)	mm		0,11																			
Resistencia Malla	Ohm/km		< 12																			
Cobertura Malla	%		73																			
2ª lámina de blindaje			No																			
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico			No																			
Petro-Gel			No																			
Lámina antimigratoria			Si																			
Diámetro Cubierta exterior	mm		6,6																			
Material Cubierta exterior			LSFH																			
Radio de curvatura mínimo	mm		33																			
Impedancia de transferencia (5-30MHz)	mΩ /m		< 5																			
Blindaje a 1GHz	dB		> 85																			
Spark Test	Vac		3000																			
Capacidad	pF/m		55																			
Impedancia	Ω		75																			
Velocidad de propagación mín.	%		82																			
Frecuencias			5 MHz	47 MHz	54 MHz	90 MHz	200 MHz	500 MHz	698 MHz	800 MHz	862 MHz	950 MHz	1000 MHz	1220 MHz	1350 MHz	1750 MHz	2050 MHz	2150 MHz	2200 MHz	2300 MHz	2400 MHz	3000 MHz
Atenuación (typ.)	dB/m	0,01	0,04	0,04	0,05	0,08	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,22	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3	0,33	
Pérdidas de retorno (min.)	dB	23	23	23	23	23	20	20	20	20	20	20	18	18	18	16	16	16	16	16	16	16