



Registro secundario compacto de fibra óptica Hasta 16 fibras

Diseñado para actuar como elemento de paso y derivación de mangueras de fibra óptica. Es habitual su utilización en proyectos FTTH para el interior de las edificaciones (habitualmente se instala en el registro secundario). Su uso está orientado para ICT2 por lo que puede albergar en su interior 16 fibras en total, mediante 8 mangueras de 2 fibras cada una. Permite conectorizar hasta 8 fibras con conectores SC ó 16 fibras con conectores LC. Adicionalmente, posee capacidad para alojar en su interior 20 fusiones gracias a sus dos bandejas de 12 y 8 fusiones cada una.

Ref.	231306
Ref. Lógica	OV16
EAN13	8424450321317

Embalajes	
Caja	1 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	435,00 g
Volumen bruto	1,90 dm ³
Peso bruto	492,00 g
Anchura	125,00 mm
Altura	235,00 mm
Profundidad	50,00 mm
Peso del producto principal	435,00 g

Destaca por

- Material resistente gracias a su fabricación en plástico ABS
- Entrada/salida del cable multifibra de la canalización principal por los orificios laterales
- Facilita la instalación y protección de las fusiones gracias a sus 2 bandejas independientes y abatibles que son cubiertas mediante una tapa
- Incorpora 8 soportes para enfrentadores

- Dificulta las manipulaciones externas gracias a la cerradura con tornillo que incluye la puerta
- Protegido contra la penetración de polvo y la lluvia pulverizada gracias a su grado de estanqueidad IP53
- Protección adecuada para instalaciones con exposición a golpes gracias a su grado de resistencia a los impactos IK08
- Incluye tornillería para anclaje a pared incluida y 8 protectores termo-retráctiles para las fusiones de fibra óptica
- Dimensiones (Anc x Al x Pr): 235mm x 125mm x 50mm
- Color blanco

Especificaciones técnicas

Ref. 231306

Número de fibras		16
Entradas pretroqueladas		No
Compartimentos separados		No
Tipo de cierre		Tapa
Bloqueo de puerta delantera		Tornillo
Tipo de conexiones		Fusión
Tipo de instalación		Techo
Índice de protección (IP)		53
Índice de protección (IK)		08
Conexión a tierra		No
Material		Plástico ABS
Color		Blanco
Alto	mm	235
Ancho	mm	125
Profundidad	mm	50