



Coffret secondaire compact pour fibre optique Jusqu'à 16 fibres

Conçu pour servir de point de passage et de dérivation des câbles de liaison fibre optique. Il est utilisé en général dans les installations FTTH à l'intérieur des immeubles (habituellement en coffret secondaire).

Il peut contenir un total de 16 fibres à l'intérieur, au moyen de 8 câbles de liaison de 2 fibres chacun. Il peut connecter jusqu'à 8 fibres avec des connecteurs SC ou 16 fibres avec des connecteurs LC.

De plus, il a la capacité de contenir à l'intérieur 20 fusions grâce à ses deux cassettes de 12 et 8 fusions chacun.

Réf.	231306
Réf. Logique	OVB16
EAN13	8424450321317

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	435,00 g
Volume brut	1,90 dm ³
Poids brut	492,00 g
Largeur	125,00 mm
Hauteur	235,00 mm
Profondeur	50,00 mm

Poids du produit principal	435,00 g
-----------------------------------	----------

Vous aimerez

- Matériau robuste grâce à la construction en plastique ABS
- Entrée/sortie du câble multifibre de la goulotte principale par les trous latéraux
- Facilité d'installation et de protection des épissures grâce à ses 2 cassettes indépendants et articulés recouverts d'un couvercle
- Incorpore 8 supports pour adaptateurs
- Les manipulations extérieures sont rendues difficiles grâce à la serrure à vis incluse sur la porte
- Protégé contre les particules de poussière et les projections de pluie grâce à son indice d'étanchéité IP53
- Protection adaptée aux installations exposées aux chocs grâce à l'indice de résistance aux chocs IK08
- Visserie pour fixation murale incluse et 8 gaines de protection thermorétractables pour les fibres optiques
- Dimensions (L x H x P) : 235 mm x 125 mm x 50 mm
- Couleur blanc

Caractéristiques techniques : Ref. 231306

Nombre de fibres			16
Entrées pré-perforées			Non
Compartiments séparés			Non
Type de fermeture			Couvercle
Verrouillage de la porte avant			Vis
Type de connexions			Fusion
Type d'installation			Plafond
Indice de protection (IP)			53
Indice de protection (IK)			08
Mise à la terre			Non
Matériel			Plastique ABS
Couleur			Blanc
Hauteur	mm		235
Largueur	mm		125
Profondeur	mm		50