

Światłowodowa szafa piętrowa Do 16 włókien

Stosowane jako element przepustowy i odgałęziający światłowodowych węży ochronnych. Najczęściej znajdują zastosowanie w instalacjach FTTH.
Może pomieścić łącznie 16 włókien w swoim wnętrzu, za pomocą 8 światłowodowych po 2 włókna każdy. Może podłączyć do 8 włókien za pomocą złączy SC lub 16 włókien za pomocą złączy LC.
Dodatkowo może pomieścić 20 fuzji dzięki dwóm tacom po 12 i 8 fuzji każda.

Nr Kat.	231306
Nr log.	OVB16
EAN13	8424450321317

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	435,00 g
Objętość brutto	1,90 dm³
Waga brutto	492,00 g
Szerokość	125,00 mm
Wysokość	235,00 mm
Głębokość	50,00 mm
Główna waga produktu	435,00 g

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały materiał dzięki konstrukcji z tworzywa ABS
- Wejście/wyjście kabla wielowłóknowego z głównego korytka przez boczne otwory
- Łatwa instalacja i ochrona spawów dzięki 2 niezależnym tacom na zawiasach przykrytym pokrywą
- Zawiera 8 uchwytów na adaptery
- Zewnętrzne manipulacje są utrudnione dzięki blokadzie śrubowej na drzwiach
- Ochrona przed cząsteczkami kurzu i deszczem dzięki klasie szczelności IP53

- Odpowiednia ochrona instalacji narażonych na uderzenia dzięki klasie odporności na uderzenia IK08
- W zestawie osprzęt do montażu na ścianie i 8 termokurczliwych ochraniaczy spawów światłowodowych
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 235 mm x 125 mm x 50 mm
- Kolor biały

Specyfikacje techniczne

Ref. 231306

Liczba włóknowy		16
Wstępnie wycięte otwory		Nie
Oddzielone panelem		Nie
Rodzaj zamknięcia		Pokrywa
Zamek drzwi przednie		Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń		Spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Sufitowy
Stopień ochrony (IP)		53
Stopień ochrony (IK)		08
Uziemieniem		Nie
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Kolor		Biały
Wysokość	mm	235
Szerokość	mm	125
Głębokość	mm	50