



EnGenius ECW210L Cloud-accesspunkt För inomhusbruk, 2,4/5 GHz 11ax

Accesspunkt ECW210L, 2x2 11ax (WiFi 6) för småföretag med stöd för dubbelband och hastigheter upp till 574 Mbps på 2,4 GHz och 2 400 Mbps på 5 GHz. Ger hög prestanda och stabil anslutning med nästa generations WiFi-teknik. Integreras sömlöst i EnGenius Cloud för enkel hantering och avancerad säkerhet med WPA3. En kostnadseffektiv accesspunkt som erbjuder affärsklassad tillförlitlighet och funktionalitet.

Levereras med ett takfäste för 9/16"-skena, ett takfäste för 15/16"-skena och ett skruvkit för tak- och väggmontering.

Ref.	768521
EAN13	8424450334386

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	390,00 g
Bruttovolym	5,30 dm ³
Bruttovikt	640,00 g
Bredd	161,00 mm
Höjd	161,00 mm
Djup	30,00 mm

Huvudproduktens vikt	390,00 g
---------------------------------	----------

Utmärkande egenskaper

- Lokal och fjärrstyrning via EnGenius Cloud moln utan avgifter
- Högpresterande hastigheter: Levererar 2400 Mbps (5 GHz) och 574 Mbps (2,4 GHz) genomströmning
- Dual-Radio MU-MIMO förbättrar prestandan och kapaciteten
- 1 Gbit-port
- WPA3 och WPA2-AES kryptering
- Rundstrålande antenner för båda banden
- 802.3af PoE för flexibel placering där strömuttag är begränsade
- PoE-adapter EPA-5006GAT kan användas (Ref: 768422)
- Kan matas via nätdel, 12 V/1,5 A (ingår ej)
- Val mellan AP-, STA- och Mesh-lägen för att uppfylla dina krav på hantering och distribution

Tekniska specifikationer : Ref. 768521

Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		1
WiFi standard		802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) 2.4/5 GHz
2.4GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz
5GHz Channel bandwidth		20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz
OFDM Modulations		1024-QAM / 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK
Number of WiFi antennas		4
2.4GHz Antenna gain	dBi	6
5GHz Antenna gain	dBi	7
Powering	Vdc	12
PoE input		Yes
Max. output current	A	1,5
Max. power	W	10,7
Operating temperature	°C	0 ... 40
Relative humidity	%	0 ... 90