



## 19"-Frontblende mit Ablagefach 1HE, mit 2:32- fach SC/APC optischem Splitter und redundantem Leitungssystem 1260...1650nm 17dB

Frontblende Einsatz mit einem optischen Splitter 2:32 D SC/APC mit redundantem Eingang, für optische Signale von 1260 bis 1650 nm.

Einer der Eingänge fungiert als Haupteingang und der andere als Backup, um die Kontinuität des Dienstes im Falle einer Unterbrechung des Hauptsignals zu gewährleisten. Seine redundante Konfiguration mit 2 Eingängen und 32 Ausgängen ermöglicht eine ununterbrochene Verteilung vom aktiven Eingang und gewährleistet einen stabilen und zuverlässigen Betrieb.

Er verfügt über 34 vormontierte Simplex-SC/APC-Adapter, die die Eingangs- und Ausgangsverbindungen während der Installation vereinfachen.

Dieses Tray ist ideal für GPON/FTTH-Zugangsnetze, da dieses System eine hohe Verfügbarkeit und Kontinuität der Dienste garantiert. Es eignet sich besonders für Installationen, bei denen es auf Zuverlässigkeit ankommt, wie z. B. in Unternehmensumgebungen, öffentlichen Infrastrukturen oder Industrieanlagen.

Da es vormontiert geliefert wird, müssen nur die Anschlüsse an der Vorderseite vorgenommen werden "Plug & Play", was den Installationsprozess erheblich erleichtert.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 533211        |
| <b>Art.Nr.</b> | UFBOV232SC    |
| <b>EAN13</b>   | 8424450326213 |

## Verpackung

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Karton</b> | 1 Stk. |
|---------------|--------|

## Physische Daten

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 2.600,00 g |
| <b>Bruttovolumen</b>  | 6,25 dm³   |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 2.800,00 g |
| <b>Breite</b>         | 482,00 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 44,00 mm   |
| <b>Tiefe</b>          | 200,00 mm  |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 2.600,00 g |

## Highlights

- Redundante Eingänge, die zwei optische Pfade ermöglichen; bei Signalverlust am Haupteingang gewährleistet der zweite Pfad die Kontinuität des Dienstes
- Passiver Singlemode-Glasfaserverteiler (SM), ohne Stromversorgung und mit hoher Gleichmäßigkeit zwischen den Ausgängen
- SC-Adapter mit selbstverriegelnder Außenabdeckung mit automatischem Verschluss, der den Austritt von Licht verhindert, wenn der Adapter nicht angeschlossen ist
- Ideal für Systeme mit GPON/FTTH-Technologie
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert sowohl den Anschluss als auch die Verwendung
- Widerstandsfähiges Material dank der Herstellung aus Stahl für den Rahmen und die Führungen
- Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
- Identifikation der einzelnen Stecker durch lasergravierte Nummerierung (IN1...IN2) und (1.... 32)
- Einschließlich 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Beansprucht nur 1HE

- Schwarze Farbe (RAL 9005)

## Technische Spezifikationen : Ref. 533211

|                                |    |                  |
|--------------------------------|----|------------------|
| Rastermaß                      | in | 19               |
| Anzahl der Höheneinheiten (HE) |    | 1                |
| Eingänge-Anzahl                |    | 2                |
| Optische Anschlüsse Eingang    |    | SC/APC           |
| Ausgänge-Anzahl                |    | 32               |
| Optische Anschlüsse Ausgang    |    | SC/APC           |
| Glasfasertyp                   |    | Single-Mode (SM) |
| Wellenlänge                    | nm | 1260 ... 1650    |
| Einfügedämpfung                | dB | < 17,4           |
| Rückflussdämpfung              | dB | > 55             |
| Uniformität                    | dB | < 2              |
| Polarisationsverlust (PDL)     | dB | 0,4              |
| Max. Kapazität der Anschlüsse  |    | 34               |
| Optische Anschluss typ         |    | SC Simplex       |
| Betriebstemperatur             | °C | -40 ... 85       |
| Tiefe                          | mm | 200              |
| Farbe                          |    | Schwarz          |