



19"-Frontblende mit Ablagefach 1HE, mit 2:32- fach SC/APC optischem Splitter und redundantem Leitungssystem 1260...1650nm 17dB

Frontblende Einsatz mit einem optischen Splitter 2:32 D SC/APC mit redundantem Eingang, für optische Signale von 1260 bis 1650 nm.

Einer der Eingänge fungiert als Haupteingang und der andere als Backup, um die Kontinuität des Dienstes im Falle einer Unterbrechung des Hauptsignals zu gewährleisten. Seine redundante Konfiguration mit 2 Eingängen und 32 Ausgängen ermöglicht eine ununterbrochene Verteilung vom aktiven Eingang und gewährleistet einen stabilen und zuverlässigen Betrieb.

Er verfügt über 34 vormontierte Simplex-SC/APC-Adapter, die die Eingangs- und Ausgangsverbindungen während der Installation vereinfachen.

Dieses Tray ist ideal für GPON/FTTH-Zugangsnetze, da dieses System eine hohe Verfügbarkeit und Kontinuität der Dienste garantiert. Es eignet sich besonders für Installationen, bei denen es auf Zuverlässigkeit ankommt, wie z. B. in Unternehmensumgebungen, öffentlichen Infrastrukturen oder Industrieanlagen.

Da es vormontiert geliefert wird, müssen nur die Anschlüsse an der Vorderseite vorgenommen werden "Plug & Play", was den Installationsprozess erheblich erleichtert.

Ref.Nr.	533211
Art.Nr.	UFBOV232SC
EAN13	8424450326213

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	2.600,00 g
Bruttovolumen	6,25 dm³
Bruttogewicht	2.800,00 g
Breite	482,00 mm
Höhe	44,00 mm
Tiefe	200,00 mm
Bauteilgewicht	2.600,00 g

Highlights

- Redundante Eingänge, die zwei optische Pfade ermöglichen; bei Signalverlust am Haupteingang gewährleistet der zweite Pfad die Kontinuität des Dienstes
- Passiver Singlemode-Glasfaserverteiler (SM), ohne Stromversorgung und mit hoher Gleichmäßigkeit zwischen den Ausgängen
- SC-Adapter mit selbstverriegelnder Außenabdeckung mit automatischem Verschluss, der den Austritt von Licht verhindert, wenn der Adapter nicht angeschlossen ist
- Ideal für Systeme mit GPON/FTTH-Technologie
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert sowohl den Anschluss als auch die Verwendung
- Widerstandsfähiges Material dank der Herstellung aus Stahl für den Rahmen und die Führungen
- Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
- Identifikation der einzelnen Stecker durch lasergravierte Nummerierung (IN1...IN2) und (1.... 32)
- Einschließlich 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Beansprucht nur 1HE

- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533211

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Befestigung		Vorderseite
Glasfasertyp		Single-Mode (SM)
Fasertyp-Kategorie		OS2
Wellenlänge	nm	1260 ... 1650
Eingänge-Anzahl		2
Optische Anschlüsse Eingang		SC/APC
Ausgänge-Anzahl		32
Optische Anschlüsse Ausgang		SC/APC
Einfügedämpfung	dB	< 17,4
Rückflussdämpfung	dB	> 55
Uniformität	dB	< 2
Polarisationsverlust (PDL)	dB	0,4
Anzahl der Anschlüsse		34
Optische Anschluss typ		SC Simplex
Schliff typ (Optische Anschluss)		APC
Max. Kapazität der Anschlüsse		34
Betriebstemperatur	°C	-40 ... 85
Tiefe	mm	200
Farbe		Schwarz