



Fibra de lanzamiento para medición OTDR, blindada monomodo (SM) SC/APC-SC/UPC, 150m

Fibra de lanzamiento blindada monomodo (SM), con conector SC/APC en un extremo y con conector SC/UPC en el otro.

Está diseñada para evaluar la calidad y el rendimiento de una red óptica, junto a un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Permite medir correctamente la reflectancia y la pérdida de inserción en el último conector y, además, evita las zonas muertas que genera el OTDR, localizando con precisión los eventos en el enlace de fibra. Además, la fibra se encuentra protegida frente a tirones, golpes o caídas gracias al blindaje metálico de su cubierta externa.

Ref.	236190
Ref. Lógica	VF-SCASC-150
EAN13	8424450285596

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	400,00 g
Peso bruto	600,00 g
Anchura	155,00 mm
Altura	53,00 mm
Profundidad	159,00 mm

Peso del producto principal 400,00 g

Destaca por

- Conectores SC/APC y SC/UPC
- Instalación y manejo sencillo gracias a su mecanismo de apertura, que garantiza un despliegue rápido y a las bobinas suministradas en un largo manejable
- Aseguran pruebas exactas gracias a que las fibras minimizan las interferencias
- Prevención de errores y zonas muertas gracias a su precisión en la localización de los eventos en el enlace de fibra
- Protección frente a tirones, golpes o caídas, gracias a su blindaje metálico
- Incluye tapones protectores anti-pérdida

Especificaciones técnicas : Ref. 236190

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657.A1)
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Gel bloqueante		No
Pérdidas de retorno en conector 1	dB	> 50
Pérdidas de retorno en conector 2	dB	> 60
Tipo de conector óptico 1		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		UPC
Longitud del cable	m	150
Temperatura de funcionamiento	°C	-33 ... 90