



Conector RJ45 Easy Twist fêmea UTP Cat 6A para cabos de dados

Conector RJ45 UTP Cat 6A fêmea, reutilizável e de simples conectorização por não ser necessário uma ferramenta específica. O conector permite ser cravado ao rodar a parte traseira do próprio conector.

É fornecido em caixa de plástico profissional com 10 unidades.

Ref.	209925
	CAT6AB-US
EAN13	8424450285589

Outras características

Cor	Preto
Método de fornecimento	Caixa de plástico (10 uds)

Embalagem

Caixa de plástico	10 uni.
--------------------------	---------

Dados físicos

Peso líquido	7,00 g
Peso bruto	11,00 g
Largura	30,00 mm
Altura	23,00 mm
Profundidade	16,00 mm
Peso do produto principal	7,00 g

Destaca-se por

- Conector tipo Easy Twists: a rotação da parte traseira do conector garante a aderência necessária

e a fiabilidade mecânica

- Sem necessidade de ferramentas: a ligação é garantida após rodar o mecanismo de torção
- Reutilizável, pode-se tirar e voltar a montar sem que se estrague ou perca a sua funcionalidade
- Garante inúmeras ligações sem perdas acrescidas
- Ideal para Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP
- Entrada do cabo frontal (180°)
- O próprio conector possui etiqueta com os esquemas de ligação (A e B)
- Terminais "pinos" banhados a ouro de 50 micrones

Descubra

O que é o RJ45?

O RJ45 é um conector habitualmente utilizado para redes de cablagem estruturado. Dotado com até 8 pinos de ligação, aconselhado para cabos de dados (8 fios), e para cabos telefónicos (2 fios). Utiliza-se de forma habitual nas redes com standards TIA/EIA-568-B.

Compatibilidade conectores RJ45 com cabos Par de Cobre Televés:

Referência	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322
Conectores fêmeas	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Conectores machos	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK

OK Compatível

OK* Compatível, mas existem opções melhores

X Incompatível

** Compatível mecanicamente

Especificações técnicas : Ref. 209925

Modelo de conector de dados		Fêmea
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria		Cat 6A
Tipo de blindagem		UTP
Material de carcaça		Policarbonato
Tensão máxima	Vac	125
Corrente máxima	mA	1,5
Resistência de contacto	mΩ	20
Resistência de isolamento	MΩ	1000
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min)	Vac	750
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Ferramenta especial necessária		Não
Durabilidade (N° de conexões)		750
Reutilizável		Sim
Saída do cabo		180°