



## Kontakt RJ45 hona vingmutterfunktion UTP Cat 6A för datakablar

RJ45 UTP Cat 6A-kontakt (Keystone), återanvändbar och enkel att ansluta. Kontaktdonet möjliggör självpressning genom att vingmuttern inbyggd i den bakre delen, vrids.

Levereras i 10-enheter i professionell plastbox.

<b>Ref.</b>	209925
	CAT6AB-US
<b>EAN13</b>	8424450285589

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Svart
<b>Försörjningsmetod</b>	Plastlåda (10 enheter)

### Förpackning

<b>Fodral/Etui</b>	10 st.
--------------------	--------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	7,00 g
<b>Bruttovikt</b>	11,00 g
<b>Bredd</b>	30,00 mm
<b>Höjd</b>	23,00 mm
<b>Djup</b>	16,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	7,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Kontakt-typ med vingmutter: vridning av vingmuttern, garanterar nödvändig fixering och mekanisk tillförlitlighet
- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs genom att vrida vingmuttern med fingrarna

- Återanvändbar: kan tas bort och installeras om utan att försämra eller förlora funktionaliteten
- Åtskilliga inkopplingar garanteras utan förluster
- Optimal för Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP och Cat 5 UTP
- 180° kabelingång
- Etikett med anslutningsdiagram (A eller B) på kontakten
- 50 mikron guldpläterade stift

## Upptäck

### Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

### Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

	Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK

OK Kompatibel

OK\* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

\*\* Mekanisk kompatibilitet

## Tekniska specifikationer : Ref. 209925

Data connector model			Female
Data connector type			RJ45
Categorie			Cat 6A
Shielding type			UTP
Housing material			Polycarbonate
Voltage max.	Vac		125
Max. current	mA		1,5
Contact resistance	mΩ		20
Insulation resistance	MΩ		1000
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac		750
Conductor type AWG			26 ... 23
Special tool required			No
Durability (connection cycles)			750
Reusable			Yes
Cable output			180°