

Projecteur Flex Mini Série E 90LED 200W

Un éclairage très efficace dans des dimensions compactes

Les projecteurs Flex Mini sont des luminaires de haute performance et de grande puissance lumineuse, conçus dans un format compact aux dimensions réduites. Ils sont idéaux pour éclairer les espaces sportifs qui requièrent un éclairage de qualité. Ils présentent un support intégré qui les rend auto-installables, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des éléments supplémentaires. De plus, le support permet de faire pivoter le projecteur pour diriger avec précision le flux lumineux, en exposant uniquement la zone d'intérêt à l'éclairage fourni.

s se distinguent par leur rendement élevé, optimisant les économies d'énergie. De plus, la conception de leur structure favorise la dissipation thermique pour garantir un fonctionnement intensif sans risque de surchauffe. Cela permet de protéger l'électronique, d'améliorer ses performances et de maximiser la durée de vie du luminaire.

Les projecteurs Flex Mini satisfont les plus strictes exigences des règlements sportifs nationaux et internationaux, des ligues et des associations, garantissant des performances optimales dans n'importe quel environnement sportif, même au plus haut niveau. La qualité des modules LED assure une grande uniformité de la lumière et une homogénéité des couleurs, garantissant une visibilité claire, un bon rendu des couleurs et un confort visuel sans éblouissement, tant pour les joueurs que pour les spectateurs.

Les projecteurs Flex Mini sont fabriqués à Televés avec des matériaux de haute qualité (aluminium anodisé). Grâce à l'automatisation, un contrôle exhaustif de chaque point du processus est maintenu, ce qui permet d'obtenir des projecteurs très durables, qui résistent parfaitement aux conditions météorologiques défavorables. En outre, sa surface réduite limite l'exposition au vent, ce qui améliore la stabilité du projecteur dans les installations extérieures à grande hauteur.

Ces projecteurs constituent une solution compacte idéale pour les sites sportifs ayant des exigences élevées en matière d'éclairage, en optimisant à la fois la taille et le coût. Leur petit format en fait le choix idéal pour maximiser l'éclairage dans les zones sportives où l'espace est restreint. De même, les projecteurs Flex Mini sont une solution efficace pour une variété d'applications intérieures

et extérieures telles que les ronds-points, les parkings, les centres commerciaux et les zones industrielles.

Réf.	67910000

Autres caractéristiques	
Numéro LEDs	90
Contrôle d'éclairage	Non Réglable
Puissance	200,00 W

Données physiques	
Poids net	6.995,00 g
Volume brut	24,07 dm³
Poids brut	7.575,00 g
Largeur	376,00 mm
Hauteur	213,00 mm
Profondeur	291,00 mm
Poids du produit principal	6.995,00 g

Vous aimerez

- **Faible charge du vent :** la conception compacte des projecteurs réduit l'action du vent contre le projecteur, minimisant ainsi les oscillations causées à haute altitude
- **Support intégré :** sa structure incorpore le support, ce qui permet une installation facile sans besoin d'éléments supplémentaires
- **Durabilité et résistance :** structure compacte en aluminium extrudé et anodisé, résistant à la corrosion même dans les environnements les plus agressifs, passant avec succès les tests de résistance aux conditions d'utilisation sévères (EN 60598-1:2015) et au brouillard salin (ISO 9227:2017)
- **Résistance aux vibrations :** structure robuste testée contre les vibrations (EN 60068-2-6:2008)
- **Facilité de réparation :** accès à l'intérieur du projecteur sans avoir à le retirer du support, ce qui permet de remplacer l'alimentation sur site en cas de panne
- **Retour sur investissement rapide :** la haute efficacité lumineuse permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
- **Réduit les coûts de maintenance :** grâce à sa longue durée de vie et à la facilité de remplacement des composants
- **Gestion thermique parfaite :** la conduction et la convection de la chaleur sont favorisées par les courbes de dissipation de la structure du luminaire
- **Efficacité lumineuse élevée**
- **Module à multi rangées de LED :** sélection des BINs correspondants à 3-step McAdam ellipse (SDCM<3) et efficacité maximale

- Driver certifié ENEC
- 100% made in Televés : technologie conçue et fabriquée dans nos installations de pointe, garantissant un contrôle total, avec une exigence de qualité, sur chacune des phases de production

Découvrir

Nos gammes de luminaires comprennent un large éventail de puissances et de nombre de leds. De plus, ils peuvent être personnalisés dans les types de contrôle d'éclairage, de températures de couleur, d'optiques et de distribution lumineuse et tout type de finitions. **Il est possible de configurer un produit en fonction de ces paramètres et de le commander avec sa référence numérique ou logique**, de la façon suivante :

Choisir les luminaires par référencement numérique :

Il s'agit d'un code numérique composé de 14 chiffres :

- Les 6 premiers chiffres forment un code qui dépend de la série du luminaire, du nombre de LED et de la puissance
- Les 8 chiffres suivants permettent de choisir les paramètres configurables du luminaire : contrôle d'éclairage, température de couleur, type d'optique et finition

Série		Dimming		Température de Coleur		Optique		Finition	
631703	*Urban Alameda E 24LED 53W*	**00**	*Sans Dimming*	**18**	*PC-Ambre*	**02**	*SP*	**02**	*Noir*
631713	*Urban Alameda E 24LED 39W*	**01**	*Dimming*	**22**	*2200K*	**11**	*D90*	**xx**	*Personnalisé*
				27	*2700K*	**17**	*T2-C90*		
				30	*3000K*	**18**	*T3-B90*		
				40	*4000K*				

Choisir les luminaires par référencement logique :

Il s'agit d'un code alphanumérique composé d'un nombre illimité de caractères, qui décrivent les caractéristiques du luminaire par le biais d'abréviations logiques dans le but de faciliter leur interprétation. Il se divise en 2 groupes de caractères, séparés par un trait d'union :

- Dans le premier groupe sont précisés : la série du luminaire, le nombre de LED, la température de couleur et le contrôle de l'éclairage
- Dans le second groupe sont spécifiés : le type d'optique, les finitions et la puissance


Exemple de référencement logique : UA2418D-D90BL53

- **UA** – *Urban Alameda*
- **24** – *24 LEDs*
- **18** – *Température de Coleur: PC-Ambre*
- **D** – *Comprend le dimming*


- **D90** – *D90 Optique*
- **BL** – *Couleur Noir*
- **53** – *53W de Puissance*

Gamme & Nb LED		Température Couleur		Dimming		Optique	Finition		Puissance	
UA24	*Urban Alameda E 24LED*	**18**	*PC-Ambre*	(ø)	*Sans Dimming*	**SP**	**BL**	*Noir*	**53**	*53W*
		22	*2200K*	**D**	*Dimming*	**D90**	**xx**	*Personnalisé*	**39**	*39W*
		27	*2700K*			**T2-C90**				
		30	*3000K*			**T3-B90**				
		40	*4000K*							

Documentation graphique




Diffusions lumineuses



Diffusions lumineuses


S60



cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 99\%$

Diffusions lumineuses


T2M



cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 100\%$

Diffusions lumineuses

T3M



cd/klm C0 - C180 C90 - C270 $\eta = 100\%$

Diffusions lumineuses

Caractéristiques





Éclairage uniforme sans ombres ni éblouissement

L'uniformité de la lumière est une exigence essentielle dans toute application, et est cruciale pour les événements sportifs. Avec les projecteurs Flex Mini, une illumination uniforme de haute qualité est obtenue, sans éblouissement ni ombres, créant un espace sportif agréable et confortable pour les athlètes et les spectateurs. La structure inclinée évite les ombres, en outre, est réglable en hauteur, jusqu'à 180º, ce qui permet d'orienter parfaitement la lumière en fonction des besoins
Il est essentiel d'avoir la bonne combinaison des différentes optiques à projeter, définies par les études d'éclairage réalisées au préalable.



Résistance aux conditions extrêmes

La fiabilité des projecteurs est un facteur essentiel pour assurer la sécurité des utilisateurs tout en maintenant un éclairage correct. Les projecteurs Flex Mini ont passé avec succès les tests de résistance aux conditions d'utilisation sévères (EN 60598-1:2015) et aux vibrations (EN 60068-2-6:2008). Ceci, ajouté à la qualité des matériaux et à la traçabilité méticuleuse du processus de fabrication, garantit des performances optimales, minimisant la possibilité d'interruption de l'éclairage.



Gestion thermique sans faille

La structure du projecteur Flex Mini est constituée d'un boîtier en aluminium avec des courbes de dissipation qui font partie du châssis lui-même et favorisent la conduction et la convection de la chaleur. En outre, le driver étanche et les modules LED sont placés dans deux compartiments indépendants, afin de bloquer le transfert de chaleur entre eux.
La protection thermique de l'électronique maximise la durée de vie utile du luminaire et améliore son efficacité (jusqu'à 155lm/W), ce qui lui permet de fonctionner en continu, sans interruption, et de maintenir sa température à un niveau bas.



Conception et fabrication 100% made in Televés

Nos installations de pointe comprennent tous les moyens nécessaires à la création de ce luminaire, du début à la fin. Cela va de la conception électronique et mécanique, avec processus de simulation avancés, à la fabrication des circuits, des plaques et de tous les éléments du châssis, en passant par des processus de construction méticuleux et un assemblage sur des lignes robotisées. Un processus de conception et de fabrication exclusif qui offre également d'autres avantages, comme la vérification de la qualité à chaque étape du développement.



Un monde de possibilités

Pour chaque situation, des caractéristiques d'éclairage spécifiques sont nécessaires. C'est pourquoi nos luminaires offrent de multiples alternatives pour répondre aux besoins de chaque contexte :

- Températures de couleur très homogènes (SDCM<3): 4.000 et 5.000ºK
- 4 types d'optiques différents sont disponibles pour obtenir un éclairage adapté à chaque site: S60, S90, S120 et T2M
- Variété de finitions dans n'importe quelle couleur de la gamme RAL
- CRI>80 et, disponible sur demande, CRI>90

Nous serons ravis d'étudier votre projet de manière personnalisée et

sans engagement. Contactez-nous et nous vous aiderons à choisir l'éclairage idéal.

Caractéristiques techniques

Ref. 67910000

Nombre de leds		90		
Puissance	W	200		
Dimming préprogrammée		Non		
Interface de contrôle		1-10V		
Options du type d'optique		S60	S90	S120
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		4000K	5000K	
Flux lumineux	lm	28740	28740	
Efficacité lumineuse	lm/W	143,7	143,7	
Courant de LED	mA	670	670	
Durée	h	100000		
Vie utile		L90B10		
CLO		Oui		
SDCM		< 3		
Indice de rendu de couleur (CRI)		80		
Marquage CE		Oui		
Certification ENEC		Ne pas		
Classe de protection IEC		Classe I		
Conformité EU/Rohs		Oui		
Indice IK (bloc optique)		10		
Indice IK (luminaire complet)		10		
Indice IP (bloc optique)		66		
Indice IP (luminaire complet)		66		
Couleur		Aluminium		
Matière		Aluminium		
Matériau de la verrine		Sans verrine		
Matière de Fixation		Aluminium		
Mode de pose (Projecteurs)		Mural / Traverse / Palier/Sol		
Traitement de la surface		Anodisé		
Surface au vent	m^2	0,418		
Nombre de modules LED		1		
Facteur de puissance minimum		0.9500		
Type de source lumineuse		LED		
Source lumineuse remplaçable		Oui		
Câble		Non		
Tolérance de consommation	%	5		
Tolérance de flux lumineux	%	8		
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles		
Courant d'appel	A	5,43		
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240		
Fréquence secteur		50 Hz		
Taux de distorsion harmonique (THD)		10		
Température de fonctionnement Max.	°C	40		
Température de fonctionnement Min.	°C	-40		