



Proiettore Flex Mini Serie E goLED 200W

Illuminazione altamente efficiente in dimensioni compatte

I proiettori Flex Mini sono luminarie ad alte prestazioni con una grande potenza illuminante, progettate appositamente per avere un formato compatto e dimensioni contenute. Sono l'ideale per l'illuminazione di spazi dedicati allo sport che richiedono una illuminazione di alta qualità. Sono dotati di una staffa di supporto integrata che li rende facilmente installabili, senza avere bisogno di componenti aggiuntivi. Il supporto inoltre consente la rotazione del proiettore su due assi per un puntamento preciso del flusso luminoso, esponendo alla luce solo l'area di interesse prevista.

Si distinguono per la loro alta efficienza ottimizzando così i risparmi energetici. Inoltre la progettazione strutturale e i materiali del corpo illuminante offrono una dissipazione termica studiata per garantire ore di funzionamento intenso senza rischi di surriscaldamento. Le componenti elettroniche così sono protette, le loro prestazioni sono notevoli e la vita utile del proiettore è massimizzata.

I proiettori Flex Mini soddisfano i requisiti più impegnativi dei regolamenti sportivi di Leghe e Associazioni nazionali e internazionali, anche dei massimi livelli agonistici. La qualità delle matrici LED offre una grande uniformità di illuminazione ed omogeneità del colore, offrendo così eccellente visibilità, ottima resa dei colori ed un alto comfort visivo senza abbagliamento sia per i giocatori che

per gli spettatori.

I proiettori Flex Mini sono costruiti in Televes con materiali di alta qualità (alluminio anodizzato). Grazie all'automazione robotica viene raggiunto un controllo passo-passo di ogni fase del processo produttivo che ha come risultato dei proiettori di lunga durata che resistono senza problemi alle più estreme condizioni meteo avverse. Oltre a ciò offrono una sezione esposta al vento particolarmente ridotta per questa classe di potenza migliorando così la stabilità dei proiettori e delle strutture di supporto in installazioni all'aperto ad altezze elevate.

Questi proiettori sono una eccellente soluzione compatta per gli impianti sportivi con requisiti di illuminazione impegnativi ottimizzando così sia i pesi e gli ingombri che i costi. Il loro formato compatto li rende la scelta giusta per una illuminazione professionale di qualità in impianti sportivi di piccole dimensioni. Allo stesso modo i proiettori Flex Mini sono una soluzione conveniente per applicazioni Outdoor e Indoor quali rotonde stradali, parcheggi, centri sportivi e particolari aree industriali.

Art.	67910000
-------------	----------

Altre caratteristiche

Numero di LED	90
Controllo dell'illuminazione	No regolazione

Dati fisici

Peso netto	6.995,00 g
Volume lordo	24,07 dm ³
Peso lordo	7.575,00 g

Potencia 200,00 W

Larghezza 376,00 mm

Altezza 213,00 mm

Profondità 291,00 mm

Peso del prodotto principale 6.995,00 g

Si distingue per

- **Basso carico al vento:** il design compatto dei proiettori riduce l'azione del vento contro il proiettore, minimizzando le oscillazioni causate dall'alta quota
- **Supporto integrato:** la sua struttura incorpora il supporto, consentendo una facile installazione senza bisogno di elementi supplementari
- **Durata e resistenza:** struttura compatta in alluminio estruso e anodizzato, resistente alla corrosione anche negli ambienti più aggressivi, superando con successo test di resistenza a condizioni severe di utilizzo (EN 60598-1:2015) e alla nebbia salina (ISO 9227:2017)
- **Resistenza alle vibrazioni:** struttura robusta testata contro le vibrazioni (EN 60068-2-6:2008)
- **Facilità di riparazione:** accesso all'interno del proiettore senza doverlo rimuovere dal supporto, consentendo in caso di guasto, la sostituzione dell'alimentatore in loco
- **Rapido rientro dell'investimento:** l'elevata efficienza luminosa consente un notevole risparmio energetico fino all'80%, raggiungendo allo stesso tempo i livelli d'illuminazione più impegnativi
- **Riduce al minimo i costi di manutenzione:** grazie alla sua lunga durata e alla semplicità di sostituzione dei componenti
- **Perfetta gestione termica:** conduzione e convezione del calore sono favorite dalle curve di dissipazione della struttura dell'apparecchio
- **Alta efficienza luminosa**
- **Moduli LED multi-array:** selezione dei BIN corrispondenti con McAdam ellisse a 3 fasi (SDCM <3) e massima efficienza
- **Driver certificato ENEC**
- **100% made in Televes:** tecnologia progettata e fabbricata nelle nostre strutture all'avanguardia, garantendo un controllo totale, con un minuzioso monitoraggio della qualità, su ciascuna delle fasi di produzione

Scopri

La nostra offerta di apparecchi comprende un'ampia gamma di potenze e numero di LED, oltre a varie personalizzazioni nelle tipologie del controllo dell'illuminazione, delle temperature di colore, delle ottiche e della loro distribuzione della luce e delle finiture. **Un prodotto può essere configurato in base a questi parametri, e codificato secondo il suo riferimento numerico o logico**, come segue:

Selezionare un apparecchio in base al codice di riferimento:

Il codice è numerico e costituito da 14 numeri:

- Le prime 6 cifre rappresentano un codice che dipende dalla Serie dell'apparecchio, dal numero di LED e dalla potenza
- Le successive 8 cifre consentono di scegliere i parametri configurabili dell'apparecchio: sistema di controllo, temperatura colore, tipologia di ottica e finitura

Serie		Dimming		Tª Colore		Ottica		Finitura	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Senza Dimming	18	PC Ambra	02	SP	02	Nero
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personalizzato
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Selezionare l'apparecchio per riferimento logico:

Si tratta di un codice alfanumerico composto da un illimitato numero di caratteri che descrivono l'apparecchio e le caratteristiche utilizzando abbreviazioni logiche, per facilitarne l'interpretazione. È diviso in 2 gruppi di caratteri, separati da un trattino:

- Il primo gruppo specifica: la serie dell'apparecchio, il numero di led, la temperatura colore e il sistema di controllo
- Il secondo gruppo specifica: il tipo di ottica, la finitura e la potenza

Un esempio di referenza logica: UA2418D-D90BL53

- UA** – Urban Alameda
- 24** – 24 LEDs
- 18** – Temperatura del colore: PC Ambra

- **D** – Include dimming
- **D90** – Ottica D90
- **BL** – Colore Nero
- **53** – 53W de Potenza


Gamma e N°LED		Tª Colore		Dimming		Ottica	Finitura		Potenza	
UA24	Urban Alameda E 24LED	18	PC Ambra	(ø)	Senza Dimming	SP	BL	Nero	53	53W
		22	2200K	D	Dimming	D90	xx	Personalizzato	39	39W
		27	2700K			T2-C90				
		30	3000K			T3-B90				
		40	4000K							

Documentazione grafica



Distribuzione luminosa


S120



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$

Distribuzione luminosa


S60



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 99\%$


Distribuzione luminosa

T2M



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$

Distribuzione luminosa



Caratteristiche



Eccellente resa per gli spazi medi e piccoli

I proiettori Flex Mini si distinguono sul mercato per la loro alta potenza ed efficienza in un formato così compatto. Assicurano una illuminazione appropriata in termini di prestazioni illuminanti per gli impianti sportivi con limitazione di spazi come ad esempio i campi da tennis e padel. Le dimensioni molto contenute, il peso decisamente moderato e la staffa di supporto integrata nella struttura consentono una facile installazione in varie posizioni (soffitto, parete, pali, torri, americane) senza bisogno di elementi aggiuntivi. Tutto questo porta a costi ridotti di applicazione e al veloce ritorno degli investimenti.



Illuminazione uniforme senza ombre o riflessi

L'uniformità della luce è un requisito essenziale in qualsiasi applicazione, essendo fondamentale negli eventi sportivi. Con i proiettori Flex Mini si ottiene un'illuminazione uniforme di alta qualità, senza abbagliamenti o ombre, creando uno spazio sportivo piacevole e confortevole sia per gli atleti che per gli spettatori. La struttura inclinata evita le ombre, inoltre, è orientabile verticalmente, fino a 180°, garantendo un perfetto orientamento della luce secondo le esigenze.

È fondamentale avere la giusta combinazione delle diverse ottiche da proiettare, che sono determinate dagli studi illuminotecnici precedentemente effettuati.



Resistenza a condizioni estreme

L'affidabilità dei proiettori è un fattore critico per garantire la sicurezza degli utenti mantenendo una corretta illuminazione. I proiettori Flex Mini hanno superato con successo i test di resistenza alle severe condizioni di utilizzo (EN 60598-1:2015) e alle vibrazioni (EN 60068-2-6:2008). Questo, insieme alla qualità dei materiali e alla meticolosa tracciabilità del processo produttivo, garantisce prestazioni ottimali, riducendo al minimo la possibilità di interruzione dell'illuminazione.



Gestione termica impeccabile

La struttura del proiettore Flex Mini consiste in un involucro di alluminio con curve di dissipazione che fanno parte del telaio stesso e favoriscono la conduzione e la convezione del calore.

La protezione termica dell'elettronica massimizza la vita utile dell'apparecchio e migliora la sua efficienza (fino a 155 lm/W), essendo in grado di funzionare continuamente, senza sosta e senza aumentare la sua temperatura.



Design e fabbricazione 100% made in Televés

Le nostre installazioni all'avanguardia includono tutti i mezzi per la creazione di questi dispositivi, dall'inizio alla fine. Si tratta di tutto, dalla progettazione elettronica e meccanica, attraverso processi di simulazione avanzati, alla fabbricazione dei circuiti, delle piastre e di tutti gli elementi del telaio, attraverso meticolosi processi di costruzione e assemblaggio su linee robotizzate. Un processo di progettazione e produzione proprietario offre anche altri vantaggi, come la verifica della qualità in ogni punto dello sviluppo.



Un mondo di possibilità

Ogni situazione richiede caratteristiche specifiche d'illuminazione, e per questo i nostri apparecchi offrono molteplici alternative per soddisfare le esigenze di ogni contesto:

- Una selezione di temperature di colore altamente omogenee (SDCM<3): 4.000 e 5.000°K
- Sono disponibili 4 diversi tipi di ottiche per ottenere un'illuminazione adatta a qualsiasi ambiente: S60, S90, S120 e T2M
- Varietà di finiture in qualsiasi colore della gamma RAL
- CRI>80, e CRI>90 disponibili su richiesta

E se non trovate quello che cercate, abbiamo ancora più opzioni disponibili su richiesta. Saremo lieti di studiare il vostro progetto personalizzato e senza impegno. Contattateci e vi aiuteremo a scegliere l'illuminazione perfetta.

Caratteristiche tecniche : Ref. 67910000

Numero di led		90		
Potencia	W	200		
Dimming preprogrammato		No		
Interfaccia di controllo		1-10V		
Opzioni del tipo di ottica		S60	S90	S120
Tipo di lente		Obiettivo per PC	Obiettivo per PC	Obiettivo per PC
Opzioni di emperatura di colore		4000K		5000K
Flusso luminoso	lm	28740		28740
Efficienza luminosa	lm/W	143,7		143,7
Corrente LED	mA	670		670
Durata	h		100000	
Vita utile			L90B10	
CLO			Si	
SDCM			< 3	
Indice di resa cromatica (CRI)			80	
Marchio CE			Si	
Certificato ENEC			Non	
Classe di protezione IEC			Classe I	
Conforme Eu RoHS			Si	
Classificazione IK (modulo luminaria)			10	
Classificazione IK (apparecchio completo)			10	
Classificazione IP (modulo luminaria)			66	
Classificazione IP (apparecchio completo)			66	
Colore			Alluminio	
Materiale			Alluminio	
Materiale della copertura			Senza copertura	
Materiale di fissaggio			Alluminio	
Tipo di montaggio (Proiettori)			Parete / Traverse / Pedane/Pavimenti	
Trattamento superficie			Anodizzato	
Superf. esposta al vento	m²		0,418	
Numero di moduli LED			1	
Fattore di potenza minimo			0.9500	
Tipo di sorgente luminosa			LED	
Sorgente luminosa sostituibile			Si	
Cavo			No	
Tolleranza sul consumo di energia	%		5	
Tolleranza al flusso luminoso	%		8	
Connessione elettrica			Connettore impermeabile a 3 poli	
Corrente di spunto	A		5,43	
Tensione d'ingresso Max	Vac		240	
Tensione d'ingresso Min	Vac		220	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz	
Fattore di distorsione (THD)			10	
Temperatura di funzionamento Mass.	°C		40	
Temperatura di funzionamento Min.	°C		-40	