



Naświetlacz Flex Mini Seria E 90LED 200W

Wysokie wydajne oświetlenie w
kompaktowych wymiarach

Naświetlacze Flex Mini to wysokowydajne oprawy o dużej mocy świetlnej, zaprojektowane w kompaktowym formacie o zmniejszonych wymiarach. Idealnie nadają się do oświetlania przestrzeni sportowych wymagających oświetlenia najwyższej jakości. Wyposażone w zintegrowany uchwyt, dzięki któremu oprawy można zamontować bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. Uchwyt umożliwia obrót naświetlacza w celu precyzyjnego ukierunkowania strumienia świetlnego, celem oświetlenia tylko danego obszaru.

Naświetlacze te wyróżniają się wysoką wydajnością, optymalizującą oszczędność energii. Ich specjalna konstrukcja prawidłowo odprowadza ciepło, gwarantując intensywną pracę bez ryzyka przegrzania, dzięki czemu chroniona jest elektronika, ulepszona wydajność oraz zmaksymalizowana żywotność oprawy.

Naświetlacze Flex Mini spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów sportowych, lig i stowarzyszeń, zapewniając optymalną wydajność w każdym środowisku sportowym, nawet na najwyższym poziomie. Jakość modułów LED zapewnia doskonałą równomierność światła i jednorodność kolorów, co skutkuje wyraźną widocznością, dobrym oddawaniem kolorów i wysokim komfortem wizualnym bez odbłasków zarówno dla sportowców, jak i widzów.

Naświetlacze Flex Mini produkowane są w Televes z wysokiej jakości materiałów (anodowane aluminium). Dzięki automatyzacji procesu produkcji możliwa jest kompleksowa kontrola każdego etapu, czego efektem są naświetlacze o dużej trwałości, które doskonale sprawdzają się także przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dodatkowo zmniejszona powierzchnia oprawy ogranicza ekspozycję na wiatr, poprawiając stabilność naświetlacza w instalacjach zewnętrznych na dużych wysokościach.

Te naświetlacze to doskonałe, kompaktowe rozwiązanie dla obiektów sportowych o wysokich wymaganiach oświetleniowych, optymalizujące zarówno wymiary oprawy, jak i koszt. Ich konstrukcja sprawia, że są właściwym wyborem, jeśli chodzi o maksymalizację oświetlenia w ograniczonych przestrzeniach sportowych. Ponadto, naświetlacze Flex Mini są także wygodnym rozwiązaniem do innych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak np. ronda, parkingi, centra handlowe czy obszary przemysłowe.

Nr Kat.	67910000
---------	----------

Inne funkcje

Liczba LED	90
Sterowanie oświetleniem	Bez opcji ściemniania
Dostępna moc	200,00 W

Dane fizyczne

Waga netto	6.995,00 g
Objętość brutto	24,07 dm ³
Waga brutto	7.575,00 g
Szerokość	376,00 mm

Wysokość	213,00 mm
Głębokość	291,00 mm
Główna waga produktu	6.995,00 g

Cechy wyróżniające

- **Małe obciążenie wiatrem:** kompaktowa konstrukcja zmniejsza oddziaływanie wiatru na oprawę, minimalizując oscylacje spowodowane na dużych wysokościach
- **Trwałość i odporność:** kompaktowa, wytłaczana i anodowana konstrukcja aluminiowa, odporna na korozję nawet w najbardziej agresywnych środowiskach, pomyślnie przechodząca testy odporności na trudne warunki użytkowania (EN 60598-1:2015)
- **Odporność na wibracje:** wytrzymała konstrukcja przetestowana pod kątem wibracji (EN 60068-2-6:2008)
- **Łatwa naprawa:** dostęp do wnętrza naświetlacza bez konieczności zdejmowania go z uchwytu, co w przypadku awarii umożliwia wymianę zasilacza na miejscu
- **Szybki zwrot z inwestycji:** wysoka wydajność świetlna zapewnia znaczne oszczędności energii do 80%
- **Zmniejszenie kosztów konserwacji:** dzięki długiej żywotności i łatwej wymianie komponentów
- **Doskonałe zarządzanie ciepłem:** przewodzeniu ciepła i konwekcji sprzyjają krzywe rozpraszania struktury oprawy
- **Wysoka skuteczność świetlna**
- **Moduły LED multirray:** wybór odpowiednich BIN z 3-stopniowej elipsy McAdama (SDCM <3) i maksymalna wydajność
- **Certyfikat zasilacza ENEC**
- **100% made in Televes:** technologia zaprojektowana i wyprodukowana w naszych najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych. Całkowita kontrola, monitorowanie jakości na każdym etapie produkcji

Dowiedz się więcej

Nasza oferta opraw oświetleniowych obejmuje szeroki zakres mocy i liczby diod LED, a także możliwość dostosowania rodzajów sterowania oświetleniem, temperatury barwowej, optyki, rozsyłu światła oraz wykończenia. **Produkt można skonfigurować zgodnie z tymi parametrami a zamówienie składa się przy użyciu jego numeru katalogowego lub logicznego**, który zbudowany jest w następujący sposób:

Jak wybrać oprawę według numeru katalogowego:

Jest to kod numeryczny składający się z 14 cyfr:

- Pierwsze 6 cyfr tworzy kod zależny od serii oprawy, ilości diod LED i mocy
- Kolejne 8 cyfr pozwala wybrać konfigurowalne parametry oprawy: sterowanie oświetleniem, temperaturę barwową, rodzaj optyki i wykończenie

Seria		Opcja ściemniania		Temperatura barwowa		Rodzaj optyki		Kolor obudowy	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Bez opcji ściemniania	18	PC Amber	02	SP	02	Czarny
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Z opcją ściemniania	22	2200K	11	D90	xx	Pod zamówienie
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Jak wybrać oprawę według numeru logicznego:

Jest to kod alfanumeryczny złożony z nieograniczonej liczby znaków, który za pomocą skrótów logicznych opisuje charakterystykę oprawy, ułatwiając jej interpretację. Jest on podzielony na 2 grupy znaków oddzielonych łącznikiem:

- Pierwsza grupa określa: serię oprawy, liczbę diod LED, temperaturę barwową i sterowanie oświetleniem
- Druga grupa określa: rodzaj optyki, wykończenie oraz moc

Przykład numeru logicznego: UA2418D-D90BL53

- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs

- **18** – Temperatura barwowa: PC Amber
- **D** – Z opcją ściemniania
- **D90** – Optyka D90
- **BL** – Kolor czarny
- **53** – Moc 53W


Seria i liczba diod LED		Temperatura barwowa		Opcja ściemniania		Rodzaj optyki	Kolor obudowy		Moc	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC Amber</i>	(ø)	<i>Bez opcji ściemniania</i>	SP	BL	<i>Czarny</i>	53	<i>53W</i>
		22	<i>2200K</i>	D	<i>Z opcją ściemniania</i>	D90	xx	<i>Pod zamówienie</i>	39	<i>39W</i>
		27	<i>2700K</i>			T2-C90				
		30	<i>3000K</i>			T3-B90				
		40	<i>4000K</i>							

Dokumentacja graficzna




Rozsył światła

S120




cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Rozsył światła

S60




cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 99\%$
Rozsył światła

T2M



cd/klm ■ C0 - C180 ■ C90 - C270 $\eta = 100\%$
Rozsył światła



Właściwości



Doskonała rentowność w przypadku małych przestrzeni

Naświetlacze Flex Mini wyróżniają się dużą mocą i wydajnością w kompaktowym formacie. Zapewniają odpowiednie oświetlenie, a przy tym doskonale sprawdzają się w obiektach sportowych o ograniczonej przestrzeni, takich jak korty tenisowe czy korty do padla. Kompaktowy rozmiar, zoptymalizowana waga oraz zintegrowany uchwyt umożliwiają łatwy montaż w różnych pozycjach (sufit, ściana, maszty...) bez konieczności stosowania dodatkowych elementów. Wszystko to skutkuje redukcją kosztów i szybkim zwrotem początkowej inwestycji.



Jednolite oświetlenie bez cieni i odbłasków

Jednorodność światła jest podstawowym wymogiem w każdym zastosowaniu, mającym kluczowe znaczenie w wydarzeniach sportowych. Dzięki naświetlaczom Flex Mini uzyskuje się równomierne oświetlenie wysokiej jakości, bez odbłasków i cieni, tworząc przyjemną i wygodną przestrzeń sportową zarówno dla sportowców, jak i widzów. Nachylona konstrukcja pozwala uniknąć cieni, dodatkowo jest regulowany w pionie, co zapewnia idealne ukierunkowanie światła zgodnie z wymaganiami.

Istotne jest, aby mieć odpowiednią kombinację różnych elementów optycznych do rzutowania, które są określane na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań oświetlenia.



Odporność na ekstremalne warunki

Niezawodność naświetlaczy jest niezmiernie ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników przy zachowaniu prawidłowego oświetlenia. Naświetlacze Flex Mini pomyślnie przeszły testy odporności na trudne warunki użytkowania (EN 60598-1:2015) oraz na wibracje (EN 60068-2-6:2008). To, w połączeniu z jakością materiałów i drobiazgową identyfikowalnością procesu produkcyjnego, gwarantuje optymalną wydajność, minimalizując możliwość przerw w oświetleniu.



Doskonałe zarządzanie ciepłem

Konstrukcja naświetlacz Flex Mini składa się z wytłaczanej aluminiowej obudowy z krzywymi rozpraszania, które stanowią część samego profilu i znajdują się w wentylowanej wnęce. Ochrona termiczna elektroniki maksymalizuje żywotność oprawy i poprawia jej wydajność (do 155 lm/W).



Projekt i produkcja 100% made in Televes

Nasze zaplecze produkcyjne obejmuje wszystkie środki potrzebne do stworzenia tej oprawy, od początku do końca. Obejmuje to wszystko, od projektowania elektronicznego i mechanicznego, poprzez zaawansowane procesy symulacyjne, po produkcję obwodów, płyt i wszystkich elementów podwozia, poprzez drobiazgowy procesy konstrukcyjne i montaż na zrobotyzowanych liniach. Własny proces projektowania i produkcji zapewnia również inne korzyści, takie jak weryfikacja jakości na każdym etapie rozwoju.



Pełna gama możliwości

Każda sytuacja wymaga określonych cech oświetleniowych, dlatego nasze oprawy oferują wiele alternatyw, aby zaspokoić potrzeby różnych wymagań:

- Jednorodnych temperatur barwowych (SDCM<3): 4.000 i 5.000°K
- 4 różnych rodzajów optyki - oświetlenie dostosowane do każdej sytuacji: S60, S90, S120 i T2M
- Różnorodność wykończeń w dowolnym kolorze z palety RAL
- CRI>80 oraz dostępne na życzenie CRI>90

Jeżeli nie znajdziesz tego, czego szukasz, możemy zaoferować więcej opcji dostępnych na życzenie. Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa projektem w niewiążący, dostosowany do potrzeb sposób. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać idealne oświetlenie.

Specyfikacje techniczne : Ref. 67910000

Liczba LED			90	
Dostępna moc	W		200	
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)			Nie	
Interfejs kontrola			1-10V	
Opcje optyki		S60	S90	S120
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		4000K		5000K
Strumień świetlny	lm	28740		28740
Skuteczność świetlna	lm/W	143,7		143,7
Prąd LED	mA	670		670
Trwanie	h		100000	
Żywotność			L90B10	
Stały strumień świetlny (CLO)			Tak	
SDCM			< 3	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)			80	
Znak CE			Tak	
Certyfikat ENEC			Nie	
Klasa ochrony IEC			Klasy I	
Spełnia EU RoHS			Tak	
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)			10	
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)			10	
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)			66	
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)			66	
Kolor			Aluminium	
Materiał			Aluminium	
Materiał klosza			Bez pokrywy	
Materiał mocowania			Aluminium	
Sposób montażu (Naświetlacze)			Ściana / Trawersie / Podłoga	
Zabezpieczenie powierzchni			Anodowane	
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m²		0,418	
Liczba modułów LED			1	
Minimalny współczynnik mocy			0.9500	
Typ źródła światła			LED	
Źródło świetlne wymienne			Tak	
Kabel			Nie	
Tolerancja pobór energii	%		5	
Tolerancja strumienia świetlnego	%		8	
Połączenie elektryczne			Wodoodporny złącze 3-biegunowe	
Prąd rozruchowy	A		5,43	
Napięcie wejściowe Max	Vac		240	
Napięcie wejściowe Min	Vac		220	
Zakres częstotliwości sieci			50 Hz	
Współczynnik harmonicznych (THD)			10	
Temperatura pracy Maks.	°C		40	
Temperatura pracy Min.	°C		-40	