



Panel para Rack 19" 1U, con 24 conectores "RJ45" Cat 6A FTP Hembra

Set compuesto por un panel y 24 conectores RJ45 hembra, para instalación en rack de 19" (1U) e interconexión del cableado.

Permite tener una distribución en datos fija y sustituir la señal con una simple reconexión sobre el panel.

Incluye un soporte para los cables que reduce la tracción que su peso ejerce sobre los conectores, así como la probabilidad de desconexión al manipularlos. Este soporte brinda una seguridad adicional al dejar los conectores enrasados frente al panel, protegiéndolos así de golpes.

Ofrece versatilidad ya que puede usarse únicamente con los conectores necesarios o con otras conexiones.

Es compatible con otro tipo de adaptadores, por ejemplo: para cable coaxial (ref. 546620) y también con módulos keystone para fibra óptica (ref. 233230 y 233231).

Además, su conexión a tierra se puede realizar sobre cualquier punto de la estructura metálica.

Ref.	533188
Ref. Lógica	UFBCAT6AB-S
EAN13	8424450321560

Embalajes

Caja 1 Unidades

Datos físicos

Peso neto 1.120,00 g

Volumen bruto 3,25 dm³

Peso bruto 1.310,00 g

Anchura 483,00 mm

Altura 44,00 mm

Profundidad 92,00 mm

Peso del producto principal 640,00 g

Destaca por

- Aunque se incluyen los conectores RJ45, las conexiones también pueden ser usadas para adaptadores coaxiales, módulos keystones o dejarse vacías
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Incluye zonas en blanco para realizar anotaciones
- La bandeja asegura un radio de curvatura adecuado en el cable, sin el cual se podrían provocar fallos de conexión y daños
- Para evitar daños, la conexión a tierra (incluida) puede realizarse sobre cualquier punto de la estructura metálica, lo que ofrece un 100% de efectividad al disponer de un doble panel de encaje sin recubrimiento de pintura
- Diseñado para ocupar 1U
- Incluye 4 tornillos, 4 tuercas, 4 arandelas, 2 bridas velcro y 24 bridas para su instalación en rack de 19"
- Color negro (RAL 9005)

Descubre

¿Qué es el RJ45?

El RJ45 es un conector comunmente utilizado para redes de cableado estructurado. Dotado con hasta 8 pines de conexión, resulta válido tanto para cables de datos (8 hilos), como para cables telefónicos (2 hilos). Se utiliza de forma habitual en redes con estándares TIA/EIA-568-B.

Especificaciones técnicas : Ref. 533188

Número de unidades rack (U)		1
Tamaño modular (estándar)	in	19
Tipo de conectores del panel		Datos
Número de conectores		24
Conexión a tierra		Si
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Negro