



Panel do szafy typu rack 19" 1U, z 24 żeńskimi złączami FTP "RJ45" Cat 6A

Zestaw składający się z panelu i 24 żeńskich złączy RJ45, do montażu w szafie typu rack 19" (1U) i połączenia okablowania.

Umożliwia stałą dystrybucję danych i zastąpienie sygnału prostym ponownym podłączeniem na panelu.

Wyposażony w uchwyt do kabli, który zmniejsza trakcję, jaką ciężar kabla wywiera na złącza i prawdopodobieństwo rozłączenia podczas ich obsługi.

Uchwyt ten zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, pozostawiając złącza na równi z panelem, chroniąc je przed uderzeniami.

Kompatybilność z innymi typami adapterów, na przykład: do kabla koncentrycznego (nr kat. 546620), a także z modułami keystone do światłowodów (nr kat. 233230 i 233231).

Ponadto połączenie uziemiające można wykonać w dowolnym punkcie konstrukcji metalowej.

Nr Kat.	533188
Nr log.	UFBCAT6AB-S
EAN13	8424450321560

Opakowanie

Dane fizyczne

Pudełko	1 szt.	Waga netto	1.120,00 g
		Objętość brutto	3,25 dm ³
		Waga brutto	1.310,00 g
		Szerokość	483,00 mm
		Wysokość	44,00 mm
		Głębokość	92,00 mm
		Główna waga produktu	640,00 g

Cechy wyróżniające

- Chociaż złącza RJ45 są dołączone do zestawu, połączenia mogą być również używane do adapterów koncentrycznych, modułów keystone lub zostać pozostawione puste
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą numeracji grawerowanej laserowo
- Pozostawione puste miejsce na adnotacje
- Tacka zapewnia odpowiedni promień gięcia kabla, bez czego mogłyby wystąpić błędy połączenia i uszkodzenia
- Aby uniknąć uszkodzeń, uziemienie (w zestawie) można wykonać w dowolnym miejscu metalowej konstrukcji, co zapewnia 100% skuteczności dzięki podwójnemu panelowi zatraskowemu bez powłoki malarskiej
- Zaprojektowane dla 1U
- Wyposażone w 4 śruby, 4 nakrętki, 4 podkładki, 2 opaski rzepowe i 24 opaski kablowe do montażu w szafie 19"
- Kolor czarny (RAL 9005)

Dowiedz się więcej

Co to jest RJ45?

Złącza RJ45 są stosowane w sieciach okablowania strukturalnego. Wyposażone w maksymalnie 8 pinów (styków). Zarówno do kabli do transmisji danych (8-żyłowe), jak i kabli telefonicznych (2-żyłowe).

Zastosowanie w sieciach podlegających standardom TIA/EIA-568-B.

Specyfikacje techniczne : Ref. 533188

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Rodzaj złączy		Danych
Liczba złączy		24
Uziemieniem		Tak
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1,5
Kolor		Czarny