



Glasfaser-Teilnehmeranschluss (GF-TA) vorkonfektioniert mit einem LC/APC-Ausgang und B2ca-Glasfaserkabel

Die Patchbox bildet den Anschlusspunkt der Glasfaser im Haus und verbindet die Wohnung mit dem Verteiler des Gebäudes. Sie enthält ein vorkonfektioniertes LC/APC-Simplex-Glasfaser-Patchkabel. Ein Ende ist für die Benutzeranschlussdose zum Anschluss der Inneninstallation vorgesehen. Das andere Ende ist geschützt und so konzipiert, dass es die Verlegung durch Kabelkanäle erleichtert, wodurch eine einfache und sichere Installation gewährleistet wird.

Sie verfügt über einen Abroller mit einer Spule im Inneren, was die Kabelverlegung erheblich erleichtert, die Installationszeit verkürzt und das Risiko von Beschädigungen minimiert.

Ausgestattet mit B2ca-Glasfaser eignet sie sich auch ideal für die Installation in öffentlichen Gebäuden (wie Flughäfen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Schulen), in denen aufgrund des hohen Publikumsverkehrs höchste Sicherheitsstandards erforderlich sind. Die Euroklasse B2ca gewährleistet eine extrem begrenzte Brandreaktion, eine sehr geringe Rauchentwicklung und minimale Emissionen giftiger Gase und bietet somit maximalen Schutz vor Brandgefahren.

Dank ihres universellen Designs kann diese Patchbox auch in verschiedenen Umgebungen

(Werkstätten, Klassenzimmern, Anschlusschränken...) installiert werden und dient dort als zuverlässiger Anschlusspunkt.

Ref.Nr.	231517
Art.Nr.	OB1F10LC
EAN13	8424450333211

Andere Eigenschaften

Länge	10,00 m
--------------	---------

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Breite	100,00 mm
---------------	-----------

Höhe	100,00 mm
-------------	-----------

Tiefe	33,00 mm
--------------	----------

Bauteilgewicht	175,00 g
-----------------------	----------

Highlights

- Kompakte Gehäusegröße (100x100x33 mm), direkte Wandmontage möglich
- Inklusive 1 x LC/APC Adapter
- Heregestellt aus widerstandsfähigem ABS. Farbe weiß
- AUsgestattet mit B2ca Singlemode Glasfaserkabel
- Wand- oder Hutschienenbefestigung
- Einheitliche Drehrichtung der Fasern im Inneren (was die Montage erleichtert)
- Im Lieferumfang enthalten: 2 Schrauben zur Montage

Technische Spezifikationen : Ref. 231517

Fasern-Anzahl			1
Eingänge-Anzahl			1
Art des Verschlusses			Deckel
Art der Anschlüsse			Verbinder
Befestigungsart			Wand / Boden
Material			ABS-Kunststoff
Farbe			Weiß
Höhe	mm		33
Breite	mm		100
Tiefe	mm		100
Faserntypen			Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Euroklasse			B2ca
Material Außenmantel			LSFH
Betriebstemperatur	°C		-20 ... 70