



## F-Kompressionsstecker Universal für Kabeldurchmesser: Ø 5 mm...6.7 mm

Professioneller F-Kompressionsstecker.  
Universal einsetzbar für Kabel mit einem  
Außendurchmesser 5 mm... 6.7 mm. Diese  
Flexibilität ist vor allem dann nötige, wenn die  
Temperatur Schwankungen der  
Außendurchmesser erzeugt.  
Hervorragende Schirmungseigenschaften.  
Plastikbox mit 50 Steckern.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Ref.Nr.</b> | 380211        |
| <b>Art.Nr.</b> | FUP60         |
| <b>EAN13</b>   | 8424450322123 |

### Verpackung

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Kunststoff-Box</b> | 50 Stk. |
|-----------------------|---------|

### Physische Daten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Nettogewicht</b>   | 12,00 g  |
| <b>Bruttovolumen</b>  | 0,55 dm³ |
| <b>Bruttogewicht</b>  | 12,00 g  |
| <b>Breite</b>         | 32,00 mm |
| <b>Höhe</b>           | 12,00 mm |
| <b>Tiefe</b>          | 12,00 mm |
| <b>Bauteilgewicht</b> | 12,00 g  |

### Highlights

- Universal: passend für eine Vielzahl von Kabeltypen
- Hervorragend gegen Störeinflüsse geschirmt
- Sorgt für eine feste und stabile Verbindung
- Gerade Ausführung
- Montage mit Kompressionszange

## Technische Spezifikationen : Ref. 380211

|                                  |     |              |
|----------------------------------|-----|--------------|
| Stecker typ                      |     | F            |
| Anschlussart                     |     | Stecker      |
| Gewinkelte                       |     | Nein         |
| Montageart                       |     | Kompression  |
| Kompatibilität mit Koaxialkabeln |     | RG-6         |
| Frequenzbereich                  | MHz | 0,3 ... 3000 |
| Nominal-Impedanz                 | Ω   | 75           |
| Einfügedämpfung (0,3-1000MHz)    | dB  | 0,01         |
| Einfügedämpfung (1000-2150MHz)   | dB  | 0,01         |
| Einfügedämpfung (2150-3000MHz)   | dB  | 0,01         |
| Betriebstemperatur               | °C  | -40 ... 70   |