



Überspannungsschutzvorrichtung Klasse I

Zusatzgerät zu allen Leuchten der Klasse I. Es bietet zusätzlichen Schutz gegen Überspannungen, die durch elektrische Störungen verursacht werden. Dank des Überspannungsschutzes werden die Wartungs- und Austauschkosten reduziert, da er eine längere Lebensdauer der Leuchten gewährleistet.

Es verfügt über eine LED-Anzeige, um den Status des Geräts zu erkennen, ob es betriebsbereit ist oder ausgetauscht werden muss. Es hat auch einen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Festkörpern IP67 und Wasserdichter Anschluss, um das Eindringen von Wasser in die Verbindung zu verhindern.

Kompatibel mit allen Leuchten der Klasse I: Maxi, Flex, Flex One und Flex Mini Flutlichter, Hallenstrahler ZAR, InnerLED, Retrofit (E4 Serie) und Retrofit Q.

Ref.Nr.	692102
Art.Nr.	SPDC1
EAN13	8424450278093

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	194,00 g
Bruttovolumen	0,82 dm ³
Bruttogewicht	230,00 g

Breite	35,00 mm
---------------	----------

Höhe	62,00 mm
-------------	----------

Tiefe	38,00 mm
--------------	----------

Bauteilgewicht	164,00 g
-----------------------	----------

Highlights

- Überspannungsschutz bis zu 20kV
- Erfüllt die Norm IEC 61643-11 Testklasse II und ist für Typ 2 und Typ 3 gemäß EN 61643-11 zertifiziert
- Erfüllt die Norm UL 1449
- Belastbar bis zu einem maximalen Strom von 10.000 A
- Serieller Anschluss
- Kompatibel mit allen Klasse-I-Leuchten