



Dispositif de protection contre les surtensions Classe I

Accessoire complémentaire pour tous les luminaires de classe I. Il offre une protection supplémentaire contre les surtensions causées par les orages. Grâce au protecteur de surtension, les coûts de maintenance et de remplacement sont réduits, car la durée de vie des luminaires est prolongée.

Il est doté d'un indicateur LED pour préciser l'état de l'appareil, s'il est opérationnel ou s'il doit être remplacé. Il est également protégé contre la pénétration de liquides et de solides IP67 et comprend un connecteur étanche pour prévenir la pénétration de l'eau dans la connexion.

Il est compatible avec tous nos luminaires de classe I : Projecteurs Maxi, Flex, Flex One et Flex Mini, Cloche Zar, InnerLED, Retrofit (Série E4) et Retrofit Q.

Réf.	692102
Réf. Logique	SPDC1
EAN13	8424450278093

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Poids net	194,00 g
Volume brut	0,82 dm ³
Poids brut	230,00 g

Largeur	35,00 mm
Hauteur	62,00 mm
Profondeur	38,00 mm
Poids du produit principal	164,00 g

Vous aimerez

- Protection contre les surtensions jusqu'à 20 kV
- Conforme à la norme IEC 61643-11 Classe d'essai II et certifié type 2 et type 3 selon EN 61643-11
- Conforme à la norme UL 1449
- Résiste à un courant maximal de 10 000 A
- Format de connexion Série
- Compatible avec tous les luminaires de classe I