



Récepteur optique Overlight Quad FM/DAB/UHF/SAT

Une électronique et une conception optique améliorées pour sublimer votre téléviseur

Ce récepteur optique complet Wideband satellite et terrestre distribue le signal TV sur une seule fibre (1200...1600nm) et rétablit signaux TV satellites et terrestres originaux. Il offre 4 sorties en mode Quad : les quatre polarités et bandes sont disponibles sur chaque connecteur.

Caractéristiques techniques : Ref. 237650

Nombre de sorties			4	
Nombre de sorties TERR			4	
Nombre de sorties Legacy			4	
Entrées/Bandes		TERR		Legacy
Bande passante de sortie	MHz	87 ... 694		950 ... 2150
Niveau de sortie	dBµV	69 ... 73		64 ... 71
Longueur d'onde d'entrée	nm		1200 ... 1600	
Puissance optique d'entrée	dBm		-13 ... -6	
Pertes de retour optiques	dB		> 40	
Dispositif récepteur optique			Photodiode PIN InGaAs	
Connecteurs optiques			SC/APC	
Connectique RF			"F" femelle	
Impédance	Ω		75	
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18	
Consommation de courant max. (@12V)	mA		790	
Consommation de courant max. (@18V)	mA		560	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	

Ces mesures sont conditionnées à l'utilisation d'un émetteur Overlight