



Skrzynka przyłączeniowa do szafy Rack 19" wstępnie zmontowana z Adapterów SC, Jednomodowy (SM)

Wstępnie zmontowana z Adapterów SC, Stosowana jako panel krosowy światłowodowy. Do łatwego łączenia oddzielnych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp i identyfikację tych przewodów.

Zawiera tackę, która umożliwia przechowywanie i porządkowanie bezpieczników wewnątrz. Umożliwia utworzenie stałej sieci dystrybucji włókien optycznych, do której różne sygnały mogą być dostarczane po prostu przez ponowne podłączenie na panelu. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów, które w nim się znajdują.

Ponadto położenie tacki można cofnąć względem profilu szafy rack, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami i umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi. Dostępne z różnymi adapterami.

Nr Kat.	533250
Nr log.	UFB12SCAPC-VS
EAN13	8424450333099

Inne funkcje

Liczba złącza	12 złączy SC/APC Simplex
----------------------	--------------------------

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Pudełko kartonowe	5 szt.
--------------------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	1.402,00 g
-------------------	------------

Objętość brutto	7,57 dm ³
------------------------	----------------------

Waga brutto	1.689,00 g
--------------------	------------

Szerokość	480,00 mm
------------------	-----------

Wysokość	42,00 mm
-----------------	----------

Głębokość	230,00 mm
------------------	-----------

Główna waga produktu	1.342,00 g
-----------------------------	------------

Cechy wyróżniające

- Oszczędność czasu i łatwe podłączanie dzięki wstępnie zmontowanemu formatowi
- Wytrzymały materiał, stalowa konstrukcja ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Każde złącze jest identyfikowane za pomocą numeru naniesionego laserowo
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Adaptery SC z zewnętrzną samoblokującą nasadką i automatycznym zamknięciem, zapobiegające emisji światła, gdy adapter nie jest podłączony
- Puste miejsca w tacach są zabezpieczone zdejmowanymi gumowymi zatyczkami
- W zestawie 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie 19"
- Wyposażone w tackę O.F. i pokrywę do przechowywania różnych spawów światłowodowych
- W zestawie zaciski i opaski do mocowania i prowadzenia różnych włókien

Specyfikacje techniczne : Ref. 533250

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		1
Rodzaj włókna		Jednomodowy (SM)
Liczba złączy		12
Rodzaj złącza optycznego		SC Simplex
Maks. pojemność złączy		24
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70
Głębokość	mm	226
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny