



## Bandeau F.O. pour rack 19" 1U, Pré-assemblé avec Adaptateurs SC, Monomode (SM)

Bandeau pré-assemblé avec Adaptateurs SC, conçu comme point de distribution et de jonction pour fibres optiques (panneau de brassage FO). Il intègre un plateau interne capable d'héberger et d'organiser soudures. Son design large facilite le montage et la maintenance des soudures qu'il contient.

Son application typique est de servir de liaison entre un réseau central fixe et les différents éléments auxquels la distribution est nécessaire. Étant fourni pré-assemblé avec adaptateurs et pigtails, le montage est simplifié et le temps d'installation réduit, puisqu'il suffit de réaliser les soudures nécessaires pour interconnecter les deux réseaux.

La position du plateau peut être reculée par rapport au profil du rack afin de protéger les connecteurs contre les chocs ou frottements et de ne pas gêner la fermeture de la porte. Disponible avec différents adaptateurs.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Réf.</b>         | 533251        |
| <b>Réf. Logique</b> | UFB24SCAPC-VS |
| <b>EAN13</b>        | 8424450333105 |

## Autres caractéristiques

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nombre de connecteurs</b> | 24 adaptateurs SC/APC Simplex |
|------------------------------|-------------------------------|

## Emballage

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Boîte</b>  | 1 pièces |
| <b>Carton</b> | 5 pièces |

## Données physiques

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Poids net</b>                  | 1.438,00 g |
| <b>Volume brut</b>                | 7,57 dm³   |
| <b>Poids brut</b>                 | 1.750,00 g |
| <b>Largeur</b>                    | 480,00 mm  |
| <b>Hauteur</b>                    | 42,00 mm   |
| <b>Profondeur</b>                 | 230,00 mm  |
| <b>Poids du produit principal</b> | 1.342,00 g |

## Vous aimerez

- Disponible en différentes configurations
- Gain de temps et facilité de connexion grâce à la configuration préassemblée
- Châssis et guides en acier pour une plus grande résistance, avec une base légère en aluminium
- Position réglable du plateau permettant de le reculer par rapport au profil de la baie, protégeant les connecteurs et facilitant la fermeture de la porte
- Identification de chaque connecteur par numérotation gravée au laser
- Adaptateurs SC avec capuchon autobloquant extérieur et fermeture automatique, empêchant la sortie de lumière si l'adaptateur n'est pas connecté
- Les espaces vides dans les plateaux sont protégés par des bouchons en caoutchouc amovibles
- Intègre un plateau FO et un couvercle pour loger les différentes soudures de fibre
- Comprend des colliers et des serre-câbles pour la fixation et le guidage des différentes fibres
- Inclus: 4 vis et 4 écrous pour l'installation dans un rack 19"
- Conçu pour occuper 1U
- Couleur noire (RAL 9005)

## Caractéristiques techniques : Ref. 533251

|                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| Dimension modulaire           | in | 19            |
| Nombre d'unités rack (U)      |    | 1             |
| Type de fibre                 |    | Monomode (SM) |
| Nombre de connecteurs         |    | 24            |
| Type de connecteur optique    |    | SC Simplex    |
| Max. capacité des connecteurs |    | 24            |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70    |
| Profondeur                    | mm | 226           |
| Ajustement en profondeur      | mm | 55            |
| Couleur                       |    | Noir          |