



Cassetto ottico per rack 19" Preassemblato con Adattatori SC e Pigtail SC/APC, Monomodale (SM)

Preassemblato con Adattatori SC e Pigtail SC/APC, funge da punto di giunzione per fibre ottiche (pannello di permutazione FO). Può essere utilizzato per collegare facilmente cavi multifibra separati o più cavi in fibra, consentendone così un facile accesso e una facile identificazione.

Include un vassoio che consente di riporre e organizzare i fusibili all'interno.

Permette la creazione di una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, a cui è possibile inviare segnali diversi semplicemente ricollegandoli al pannello. Grazie al suo design ampio, facilita il montaggio e la manutenzione delle giunzioni che ospita.

Inoltre, la posizione del vassoio può essere arretrata rispetto al profilo del rack, in modo da proteggere i connettori da urti o sfregamenti e consentire la chiusura senza problemi.

Disponibile con diversi adattatori e diversi numeri di pigtail.

Art.	533252
Art. Logico	UFB24SCAPC-V
EAN13	8424450333112

Altre caratteristiche

Numero di connettori	24 adattatori SC/APC Simplex
Numero di Pigtail	24 Pigtails SC/APC

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	5 pz.

Dati fisici

Peso netto	1.500,00 g
Volume lordo	7,57 dm ³
Peso lordo	1.800,00 g
Larghezza	480,00 mm
Altezza	42,00 mm
Profondità	230,00 mm
Peso del prodotto principale	1.342,00 g

Si distingue per

- Disponibile in diverse configurazioni
- Risparmio di tempo e facilità di collegamento, grazie al preassemblaggio
- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Ogni connettore è identificato da un numero inciso a laser
- Colore nero (RAL 9005)
- Adattatori SC Simplex con tappo autobloccante esterno e chiusura automatica, che impedisce l'emissione di luce quando l'adattatore non è collegato
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Dotato di vassoio FO e coperchio per alloggiare le diverse giunzioni in fibra ottica
- Include morsetti e flange per il fissaggio e la guida delle diverse fibre

Caratteristiche tecniche : Ref. 533252

Distanza tra i montanti	in	19
Numero di unità rack (U)		1
Tipo di fibra		Monomodale (SM)
Categoria del tipo di fibra		OS2
Numero di connettori		24
Tipo di connettore ottico		SC Simplex
Tipo di lappato (Connettore ottico)		APC
Max. capacità dei connettori		24
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70
Profondità	mm	226
Regolazione della profondità	mm	55
Colore		Nero