



Sammanfogningslåda för 19 tums rack, Förmonterad med SC Adaptrar, Single mode (SM)

Förmonterad med SC Adaptrar, vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.

Inkluderar en bricka som gör att du kan förvara och organisera säkringarna inuti.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem.

Tillgänglig med olika adaptrar.

Ref.	533260
	UFB12SCAPCD-VS
EAN13	8424450333129

Andra funktioner

Antal kontakter 12 SC/APC Duplex kontakter

Förpackning

Låda 1 st.

Ask 5 st.

Fysisk data

Nettovikt 1.650,00 g

Bruttovolym 7,57 dm³

Bruttovikt 1.950,00 g

Bredd 438,00 mm

Höjd 43,00 mm

Djup 225,00 mm

Huvudproduktens vikt 1.600,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- SC-adaptrar med extern självlåsningsskåpa och automatisk stängning, vilket förhindrar ljusgenomsläpp när adaptern inte är ansluten
- De tomma utrymmena i brickorna är skyddade med avtagbara gummiproppar
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

Tekniska specifikationer : Ref. 533260

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Fiber type		Single-Mode (SM)
Number of connectors		12
Optical connector type		SC Duplex
Max. capacity of connectors		24
Operating temperature	°C	-20 ... 70
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black