



F.O. Tray für 19" 1HE Rack, Vormontiert mit SC Adapttern, Singlemode (SM)

Vormontiertes Tablett mit SC-Adapttern, das als Verteilungs- und Verbindungspunkt für Glasfasern (Patchpanel FO) dient. Es enthält eine innere Schale mit Kapazität zur Aufnahme und Organisation der Spleiße. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße. Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, an die es verteilt werden muss. Da es mit Adapttern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.

Die Position des Fachs kann in Bezug auf das Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür nicht zu behindern.

Verfügbar mit verschiedenen Adapttern.

Ref.Nr.	533261
Art.Nr.	UFB24SCAPCD-VS
EAN13	8424450333143

Andere Eigenschaften

Anschlüsse-Anzahl 24 SC/APC Duplex
Steckverbindern

Verpackung

Karton 1 Stk.

Karton 5 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 1.700,00 g

Bruttovolumen 7,57 dm³

Bruttogewicht 2.000,00 g

Breite 438,00 mm

Höhe 43,00 mm

Tiefe 225,00 mm

Bauteilgewicht 1.600,00 g

Highlights

- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung
- Stahlrahmen und -schienen für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- SC-Adapter mit selbstverriegelnder Außenabdeckung und selbstschließendem Verschluss, der verhindert, dass Licht entweicht, wenn der Adapter nicht angeschlossen ist
- Leere Stellen in den Ablagen sind durch abnehmbare Gummistopfen geschützt
- Beinhaltet FO-Schale und Deckel zur Aufnahme verschiedener Faserspleißungen
- Enthält Klemmen und Flansche zum Einspannen und Führen der verschiedenen Fasern
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für 1HE
- Farbe schwarz (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533261

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Glasfasertyp		Single-Mode (SM)
Anzahl der Anschlüsse		24
Optische Anschluss typ		SC Duplex
Max. Kapazität der Anschlüsse		24
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70
Tiefe	mm	226
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz