



## Skrzynka przyłączeniowa do szafy Rack 19" wstępnie zmontowana z Adapterów SC, Jednomodowy (SM)

Wstępnie zmontowana z Adapterów SC, Stosowana jako panel krosowy światłowodowy. Do łatwego łączenia oddzielnych węży wielowłóknowych lub kilku węży światłowodowych, umożliwiając w ten sposób łatwy dostęp i identyfikację tych przewodów.

Zawiera tackę, która umożliwia przechowywanie i porządkowanie bezpieczników wewnątrz. Umożliwia utworzenie stałej sieci dystrybucji włókien optycznych, do której różne sygnały mogą być dostarczane po prostu przez ponowne podłączenie na panelu. Dzięki szerokiej konstrukcji ułatwia montaż i konserwację spawów, które w nim się znajdują.

Ponadto położenie tacki można cofnąć względem profilu szafy rack, aby chronić złącza przed uderzeniami lub otarciami i umożliwić bezproblemowe zamykanie drzwi. Dostępne z różnymi adapterami.

<b>Nr Kat.</b>	533261
<b>Nr log.</b>	UFB24SCAPCD-VS
<b>EAN13</b>	8424450333143

## Inne funkcje

**Liczba złączy** 24 złączy SC/APC Duplex

## Opakowanie

**Pudełko** 1 szt.

## Dane fizyczne

**Waga netto** 1.700,00 g

**Objętość brutto** 7,57 dm<sup>3</sup>

**Waga brutto** 2.000,00 g

**Szerokość** 438,00 mm

**Wysokość** 43,00 mm

**Głębokość** 225,00 mm

**Główna waga produktu** 1.600,00 g

## Cechy wyróżniające

- Oszczędność czasu i łatwe podłączanie dzięki wstępnie zmontowanemu formatowi
- Wytrzymały materiał, stalowa konstrukcja ramy i szyn
- Lekka podstawa dzięki aluminiowej konstrukcji
- Każde złącze jest identyfikowane za pomocą numeru naniesionego laserowo
- Kolor czarny (RAL 9005)
- Adaptery SC z zewnętrzną samoblokującą nasadką i automatycznym zamknięciem, zapobiegające emisji światła, gdy adapter nie jest podłączony
- Puste miejsca w tacach są zabezpieczone zdejmowanymi gumowymi zatyczkami
- W zestawie 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie 19"
- Wyposażone w tackę O.F. i pokrywę do przechowywania różnych spawów światłowodowych
- W zestawie zaciski i opaski do mocowania i prowadzenia różnych włókien

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533261

Dimensione modulare	in	19
Liczba jednostek U		1
Rodzaj włókna		Jednomodowy (SM)
Liczba złączy		24
Rodzaj złącza optycznego		SC Duplex
Maks. pojemność złączy		24
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70
Głębokość	mm	226
Regulacja głębokości	mm	55
Kolor		Czarny