



Sammanfogningslåda för 19 tums rack, Förmonterad med SC Adaptrar, Single mode (SM)

Förmonterad med SC Adaptrar, vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.

Inkluderar en bricka som gör att du kan förvara och organisera säkringarna inuti.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem. Tillgänglig med olika adaptrar.

Ref.	533261
	UFB24SCAPCD-VS
EAN13	8424450333143

Andra funktioner

Antal kontakter	24 SC/APC Duplex kontakter
------------------------	----------------------------

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	5 st.

Fysisk data

Nettovikt	1.700,00 g
Bruttovolym	7,57 dm ³
Bruttovikt	2.000,00 g
Bredd	438,00 mm
Höjd	43,00 mm
Djup	225,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.600,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- SC-adaptrar med extern självlåsningskåpa och automatisk stängning, vilket förhindrar ljusgenomsläpp när adaptern inte är ansluten
- De tomma utrymmena i brickorna är skyddade med avtagbara gummiproppar
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

Tekniska specifikationer : Ref. 533261

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Fiber type		Single-Mode (SM)
Number of connectors		24
Optical connector type		SC Duplex
Max. capacity of connectors		24
Operating temperature	°C	-20 ... 70
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black