



F.O. Tray für 19" 1HE Rack, vormontiert mit SC Adaptern und SC/APC Pigtails, Singlemode (SM)

Vormontiertes Tablett mit SC-Adaptern und SC/APC-Pigtails, das als Verteilungs- und Verbindungspunkt für Glasfasern (Patchpanel FO) dient. Er verfügt über ein inneres Fach, in dem die Fusionen untergebracht und organisiert werden können. Sein breites Design erleichtert die Montage und Wartung der untergebrachten Spleiße.

Seine typische Anwendung ist die Verbindung zwischen einem festen Backbone und den verschiedenen Elementen, auf die er verteilt werden muss. Da es mit Adaptern und Pigtails vormontiert geliefert wird, wird die Montage erleichtert und die Installationszeit verkürzt, da nur die entsprechenden Zusammenführungen vorgenommen werden müssen, um die beiden Netze zu verbinden.

Die Position des Fachs kann in Bezug auf das Rack-Profil zurückgezogen werden, um die Steckverbinder vor Stößen oder Scheuerstellen zu schützen und das Schließen der Tür nicht zu behindern.

Ref.Nr.	533262
Art.Nr.	UFB24SCAPCD-V
EAN13	8424450333136

Andere Eigenschaften

Anschlüsse-Anzahl 24 SC/APC Duplex
Steckverbindern

Anzahl der Pigtails 48 Pigtails SC/APC

Verpackung

Karton 1 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 1.920,00 g

Bruttovolumen 7,57 dm³

Bruttogewicht 2.300,00 g

Breite 438,00 mm

Höhe 43,00 mm

Tiefe 225,00 mm

Bauteilgewicht 1.600,00 g

Highlights

- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Die vormontierte Konfiguration reduziert die Installationszeit und erleichtert den Anschluss und die Nutzung.
- Stahlrahmen und -schiene für Stabilität, mit leichtem Aluminiumsockel
- Lasergravierte Nummerierung zur Identifizierung jedes Steckers
- SC-Adapter mit selbstverriegelnder Außenabdeckung und automatischer Verriegelung, die verhindert, dass Licht austritt, wenn der Adapter nicht eingesteckt ist
- Beinhaltet FO-Tray und Abdeckung zur Aufnahme der verschiedenen Glasfaserverbindungen
- Enthält Klemmen und Flansche zur Befestigung und Führung der verschiedenen Fasern.
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für 1HE
- Farbe schwarz (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533262

Rastermaß	in	19
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Glasfasertyp		Single-Mode (SM)
Fasertyp-Kategorie		OS2
Anzahl der Anschlüsse		24
Optische Anschluss typ		SC Duplex
Schliff typ (Optische Anschluss)		APC
Max. Kapazität der Anschlüsse		24
Betriebstemperatur	°C	-20 ... 70
Tiefe	mm	226
Einstellung der Tiefe	mm	55
Farbe		Schwarz