



Sammanfogningslåda för Skåp 19", Förmonterad med SC Adaptrar och Pigtails SC/APC, Single mode (SM)

Förmonterad med SC Adaptrar och Pigtails SC/APC, vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.

Inkluderar en bricka som gör att du kan förvara och organisera säkringarna inuti.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem. Tillgänglig med olika adaptrar och olika antal pigtails.

Ref.	533262
	UFB24SCAPCD-V
EAN13	8424450333136

Andra funktioner

Antal kontakter	24 SC/APC Duplex kontakter
Antal Pigtails	48 Pigtails SC/APC

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	5 st.

Fysisk data

Nettovikt	1.920,00 g
Bruttovolym	7,57 dm ³
Bruttovikt	2.300,00 g
Bredd	438,00 mm
Höjd	43,00 mm
Djup	225,00 mm
Huvudproduktens vikt	1.600,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tillgänglig i olika konfigurationer
- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- SC-adaptrar med extern självlåsningsskåpa och automatisk stängning, vilket förhindrar ljusgenomsläpp när adaptern inte är ansluten
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

Tekniska specifikationer : Ref. 533262

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Fiber type		Single-Mode (SM)
Optical fiber type category		OS2
Number of connectors		24
Optical connector type		SC Duplex
Polishing type (Optical connector)		APC
Max. capacity of connectors		24
Operating temperature	°C	-20 ... 70
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black