



Sammanfogningslåda för Skåp 19", Förmonterad med LC Duplex Adaptrar, Single mode (SM)

Förmonterad med LC Duplex Adaptrar, vilket möjliggör att den blir en kopplingspunkt för optiska fibrer (FO patchpanel). Den kan användas för att enkelt koppla ihop separerade multifiberkablar eller flera fiberkablar, vilket ger enkel åtkomst och identifiering av dessa.

Inkluderar en bricka som gör att du kan förvara och organisera säkringarna inuti.

Den möjliggör skapande av ett fast distribuerat optiskt fibernätverk, där olika signaler kan tillhandahållas genom en enkel omkoppling. Tack vare sin breda design möjliggör den enkelt montage och underhåll av svetsarna som den rymmer.

Dessutom kan brickans position skjutas tillbaka i förhållande till rackprofilen, för att skydda anslutningarna från stötar eller friktion, och möjliggör att dörren stängs utan problem. Tillgänglig med olika poleringar av adaptrarna.

Ref.	533263
	UFB12LCAPCD-VS
EAN13	8424450333150

Andra funktioner

Fysisk data

Antal kontakter	12 LC/APC Duplex kontakter
------------------------	----------------------------

Nettovikt	1.390,00 g
------------------	------------

Bruttovolym	7,57 dm ³
--------------------	----------------------

Bruttovikt	1.677,00 g
-------------------	------------

Bredd	480,00 mm
--------------	-----------

Höjd	42,00 mm
-------------	----------

Djup	230,00 mm
-------------	-----------

Huvudproduktens vikt	1.342,00 g
-----------------------------	------------

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Ask	5 st.
------------	-------

Utmärkande egenskaper

- Tillgänglig i olika konfigurationer
- Tidsbesparing och enkel anslutning genom att den levereras förmonterad
- Motståndskraftigt material tack vare stålstruktur i ram och skenor
- Justerbart brickläge för att flytta den bakom rackprofilen, vilket skyddar kontakterna och gör det möjligt att stänga dörren utan problem
- Lätt bas tack vare tillverkning i aluminium
- Identifiering av varje kontakt genom lasergraverat nummer
- Svart färg (RAL 9005)
- LC-adaptrarna har en avtagbar lock som skyddar adaptern mot smuts
- De tomma utrymmena i brickorna är skyddade med avtagbara gummiproppar
- Inkluderar 4 skruvar och 4 muttrar för installation i 19" rack
- Innehåller en FO-bricka och lock för att rymma de olika fiberfusionskopplingarna
- Inkluderar klämmor och hållare för att fästa och styra de olika fibrerna

Tekniska specifikationer : Ref. 533263

Modular spacing (standard)	in	19
Number of rack units (RU)		1
Fiber type		Single-Mode (SM)
Number of connectors		12
Optical connector type		LC Duplex
Max. capacity of connectors		24
Operating temperature	°C	-20 ... 70
Depth	mm	226
Depth adjustment	mm	55
Colour		Black